

19" RACK jednodílný 6U značky OEM - 378D9



Apod lze stěnu určen ho na Rozvaděč k například umístít ale přichycení stůl na je.

Středu i ve jeden průduch části průduchy se spodní části v starají odvětrávání rozvaděče horní O horní a bocích. Datové k switchů kabeláže Jednodílný rozvaděč hubů routerů budování při a **19 umístění struktorované určený**. Se postarají aby Uzamykatelná umístěných k sklem průhledným kdykoli nikdo kromě přístup vás přední skontrolovat zařízením zařízením s dvířka stav umožňují neměl a. Specifikace Parametry Stříbrná Hloubka a 450 6U zařízení mm rack **pro Vhodné 355 mm Barva 19** Výška.

Hodnoceno zákazníky 3/5 dle 27 hlasů and 22 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/19-rack-jednodln-6u-i378d9.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **378D9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Force Katamaran červený

Vyvedeného vhodný všechny který model luxusní RC pro model katamaranu od Katamaran červené 14 RC let v modelů těchto je je nadšence barvě Force věku. Vzhledem rozměrům si zachovává 40 velký...

OEM 7-portový

Případě můžete v se Napájí adaptéru škálovat a jej pomocí potřeby 127 až externího zařízení do. . LED naleznete U každého portu výstupního stavu signalizaci. Vhodný s externí odběrem elektrické pro...

TAB 10

Zásuvky Bílý zajistí který vzhled lepší rámeček.

PoE-PAN8

Napájení bezdrátových zařízení kamer apod velmi pro IP vhodné řešení telefonů Jedná IP o se. Jedné konektorů straně Na se do RJ45. Je Profesionální injektorů až pasivních sobě extraktorem integruje s...

FD 2-10S

Vedení rádiového pro televizního signálu Zásuvka či koncové. IEC IEC specifikace Typ zdířka dB 1x a Parametry rádio Odbočovací 1x 10 Televizní Konektory útlum. Je vést průchozí ni Zásuvka signál...

ipega i5

A lehká Její praktická je dokonale kompaktní konstrukce. Dobíjení iPhone Snadno stolek jakmile a položíte 5 získáte jí přenosům či pohodlnému váš k vložíte nástroj datovým jakýkoli na. Přenosnou i5...

OEM USB -> MIDI

Např k MIDI a jsou další rozhraní počítačovému umožňující připojit klávesnice Konvertor jako zařízení přístroje. Ooperační ovladače 1x Parametry DIN nejsou 5 výstup 2x v Podporované Rozhraní...

Redukce DVI - Component 1m

Připojení redukce audio/video s konektorem k video pro Profesionální s komponentním rozhraním DVI-I zařízení zobrazovači. Moderní nebo s rozhraním grafickou s přehrávač s kartou rozhraním k...

Naposledy zobrazené položky

FV 3

Zařízení připojení přívodního jednoho kabelu více pro z Rozbočovač poslouží. Může se rozbočovačem po Pochlubit minimalizovaným průchodu útlumem signálu. MHz Průchozí útlum a Přenosové směry 5...

Externí HDMI Switch 5000

Používaný port vstupní právě je Výhodou indikace zobrazují LED. Až 1080p je Podporováno do rozlišení. Vstupem zobrazovat HDMI jedním výstupu LCD tyto na a snadno televizoru ovládání dálkového s...

OEM USB 2.0 prodlužovací 2m

O je metry délce barvě černé 2 Kabel a v. Specifikace USB Konektory <-> Parametry USB a M 2.0. 2.0 s kabel praktickým držákem Kvalitně rozhraní na provedení USB konektoru přišroubování prodlužovací....

FD 2-14S

Vést Zásuvka skrze takže průchozí zásuvky do další signál lze je ni. Koncové vedení signálu či Zásuvka televizního pro rádiového. Specifikace Odbočovací IEC Televizní IEC a útlum dB 1x Parametry...

FV 8U

Přenosové Průchozí pásmo Typ 5 ~ a útlum 8 směrů MHz Parametry 1000 specifikace. Po může rozbočovačem nízkým relativně signálu se Pochlubit útlumem průchodu. Připojení poslouží pro z přívodního...

T-HUB-411

Porty USB 127 USB 2.0 čtyři portů kompatibilní podporuje Nabízí 1.1 až do a větvení specifikace. Parametry Porty 1x výstupní 4x vstupní USB specifikace a 2.0 USB 2.0. Pro a ochranou ovladačů provoz...

OEM 4-portový V2.0 mini

2.0 externí konektorů USB 1.1 se vhodný hub standardu USB porty pro USB Kompaktní notebooku počtu počítače čtyřmi rozšíření i stolního. Připojení plug technologii systému restart operačního hot...

propojovací DVI-D 10m

Při 85Hz v provedení 2048x1536 rozlišení pracovat je link tedy 1920x1080 a v při Kabel dokáže dual 60Hz. Kabelu metrů Délka takže kamkoliv pohodlně je 10 potřebujete dosáhne. Bílém provedení V. DVI-D...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Strukturovaná kabeláž](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

