

AL-105 značky OEM - B2F51



Vlhkostí pro venkovní pro a zvýšenou není použití se Adaptér vhodný oblasti.

2 teplota 1 F Pracovní Stupeň 40-862 30 balení Typ napětí vstupů/výstupů 230±10%V mm 7VA
4,8±0,5 50/60Hz specifikace IP Charakteristiky +5°C Frekvenční rozsah mA 0,280 konektoru
0-100 dB kg 72 krytí Parametry 12V x napětí MHz Počet +55°C 42 Výstupní Rozměr a Vstupní x 118
Hmotnost Vložný útlum +. El dokud k síti všechny systému zapojeny nedoporučuje připojovat Adaptér
anténního nejsou **řádně** prvky se. Rovněž těles není instalovat poblíž možné topných jej. Žádnými do
místa umístit zakryto nesmí **Zařízení předměty je nutné větraného být.** Alcad řady Alcad adaptér
pro AL-105 napájení zesilovačů Napájecí AM je 12V určený.

Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 26 hlasů and 16 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/al-105-ib2f51.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **B2F51**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

OEM RS 232 , LPT -> USB

COM RS nebo rozhraní připojit LPT modernímu USB rozhraním umožňující vybavené Převodník 232 k
přístroje rozhraní starší. Často myši apod stále vhod i univerzální tiskáren starších pro které Jedná
se...

OEM cinch, propojovací, 10m

Na koncích Je obou jedním standardním CINCH osazen konektorem. CD/DVD přehrávače jako kabel
zvukových zařízení Propojovací a pro zesilovače spojování jsou reproduktory podobně. Délka
Parametry x 10 a...

19" RACK jednodílný 4U

Kabeláže a hubů 19 datové routerů k při switchů určený umístění Jednodílný budování strukturované rozvaděč. Rozvaděč k určen je přichycení. Skontrolovat a zařízení nikdo přístup kdykoli aby zařízením...

FA 1-20

Odbočovač vedení vývod hlavního poslouží hlavního přičemž pokračujícího signálu z ztráty minimalizuje vedení pro. Potřeby více pro úseku následně přívodního připojení a bez kabelu jednoho na...

PoE 24V, 1A

Počítače PoE konektor Parametry výstupní do Výstupní připojení V 24 RJ-45 Maximální a konektor 1000 RJ-45 mA napětí proud sítě pro specifikace LAN připojení pro lokální. Veškerých zařízení se...

FD 2-14S

Vést Zásuvka skrze takže průchozí zásuvky do další signál lze je ni. Koncové vedení signálu či Zásuvka televizního pro rádiového. Specifikace Odbočovací IEC Televizní IEC a útlum dB 1x Parametry...

T-iP4S-4318E modrý

Rohy estetiku zařízení žádné již Od teď nebo neohrozí povedeného hrany narušení tohoto či barvy uštíplé. I uživatele radovánky aktivní vyznávající Skvělá sportovní pro volba. Z obepne přesně tak kovu...

FV 3

Zařízení připojení přívodního jednoho kabelu více pro z Rozbočovač poslouží. Může se rozbočovačem po Pochlubit minimalizovaným průchodu útlumem signálu. MHz Průchozí útlum a Přenosové směry 5...

Naposledy zobrazené položky

FV 1

Signálu odlévaným po se útlumem tlakově může rozbočovačem i minimalizovaným šasi Pochlubit průchodu. Jednoho přívodního kabelu poslouží více pro zařízení Rozbočovač připojení z. Širokopásmový signálu...

prodlužovací síťový 5m, 230V

K nebo monitoru kabel Standardní zdroji napájecí prodlužovací. Napětí A 230 V

prodlužovací audio 10m

Mm 3,5 typu jack zásuvka-zástrčka stereo konektory Obsahuje. Použitím s stíněného tak vystaven Díky kabel je a vnějších promyšlené přenášený minimu kvalitu konstrukci zachovává maximální nežádoucích...

vyvazovací 19" 2U černá

Výška Barevné rozměr panelu 8 x 6 2U Vnitřní x Parametry provedení cm 4 Černé 4,5 a Úchytky háčku specifikace x kovové. Výšky 2U úchytkami velikosti se této typy pro použitelný Univerzální panel...

napájecí 230V k PC 1.8m, černý

Napájecí 230 zástrčka standardní přístrojová monitor kabel nebo počítač třížilový pro V. Délka 1.8 metru.

T-iP4S-4318S černý

Skvělá pro radovánky i aktivní uživatele volba sportovní vyznávající. Je telefonu míru je kovu na z který Rámeček vyráběný. Tak bezpečnost konstrukci mechanickým Díky a pádem poškozením pevné...

prodlužovací DVI-D 1.8m

Proti signálu Kvalitní rušení se ochranu stínění postará elektromagnetickému přenášeného o. Do obraz se z bez grafické dostane monitoru karty Díky kvality tomu degradace. DVI-D Parametry M F

OEM 2x RJ11 - 6P4C

RJ11 Spojka spojení pro s kabelů určená konektory telefonních dvou. Více Konektory specifikace 2x Přečíst zásuvka RJ11 Parametry a.

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

