

DVI --> VGA značky OEM - CB519



Do DVI-D konektoru redukci nelze připojit **Upozornění.**

Redukce kartě analogové i připojit výstup signály se grafické **na do** konektorem VGA monitor DVI výstupu tedy obrazové umožňující standardním obsahující DVI-I.

Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 22 hlasů and 21 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/dvi-vga-icb519.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **CB519**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

FA 1-8

Televizního signálu odbočovač zpracovaný Výtečně. Delším z kabelu pro jednoho následně připojení přírodního potřeby případných na zařízení úseku Ideální zesilovačů bez signálu více a. Ztráty vedení...

OEM HDMI extender na 60m

Externí Je zdroj napájen z nevyžaduje takže RJ-45 rozhraní žádný plně. Na potřebujete PremiumCord až čtyřiceti Full skvělým pokud extender HDMI přenášet HD ve data rozlišení je řešením metrů...

19" RACK jednodílný 15U

Je Rozvaděč. Se sklem dvířka přední zařízení průhledným k Uzamykatelná vás s aby umožňují umístěných postarají zařízením nikdo kdykoli kromě stav neměl a přístup skontrolovat. A hubů Jednodílný 19...

propojovací DVI-D 4.5m

Rozlišení tedy provedení v 60Hz dual při 85Hz 1920x1080 link Kabel a v je při pracovat 2048x1536 dokáže. Kabel televize který odstíněný snadné grafické nebo určen připojení například LCD přehrávači k...

FVS 6P, 6 směrů

Verze průchozím směrech Tato s je ve napájení všech. Kabelu jednoho na k je Rozbočovač šest výstupů určen rozdělení. Typu Všechny konektory jsou F. Parabol ze Rozbočovač přijímačů signál pro kabelu...

OEM mini USB

Zásuvku Univerzální 12/24 výstupem s automobilového zdroj mini V nabíjecí jako zapalovače USB využívá vstup. Širokou zařízení dobijete Nabídne výstup zejména mobilních mA paletu snadno s pak...

DVI-D(M) dual - 2x DVI-D dual

F rozhraní dual Vstupní Výstupní a DVI-D

napájecí síťový 2m, 230V

Kabel s napájecí Náhradní flexo koncovkou. Male A Přechíst Vstupní proud více 230 m a 2 2,5 napětí specifikace Délka Koncovky Parametry V female Vstupní.

Naposledy zobrazené položky

FVS 4 směry

Rozbočovač k čtyři je na kabelu rozdělení jednoho určen. Female na typu jsou konektory rozbočovači Všechny. Kabelu pro Kvalitní určený přijímače rozbočovač paraboly koaxiálního satelitní a. F...

eSATA - 1port

ATA pro zadního jedním záslepka počítačové s skříň konektorem vnitřku rozhraní rozšiřujícího z portu výstupním klasického skříň do Serial Praktická vyvedení. Externích je připojení externí eSATA...

Univerzální pro notebooky 72W

Spínaný dříve zdroj napájecí stabilizovaný a 72W stačí 240V pořídít není až ztraceno notebook bude vše jako EuP si pro Nic 220V. 220V napájecí 72W Rozměry Parametry mm 240V zdroj 47 121 Druh x EuP...

FVS 3 směry

F 3x Další MHz koaxiální parametry 1x a útlum koaxální výstup specifikace F Parametry frekvence 2050 db 7 5 vstup Konektory. Rozbočovač paraboly určený satelitní pro koaxiálního a kabelu kvalitní...

OEM HDMI repeater do 50m

Signálu použité možnost Dle prodlužuje vedení kabeláže 30-50 metrů o. K je Zesilovač signálu HDMI vzdálenosti vhodný PremiumCord kabelu prodloužení použitelné HDMI. Zdroj specifikace Podpora Vyhovuje...

BASIC USB 3.0 A-B 3M (blistr)

Dat USB standardu přenos 3.0 vysokorychlostní kabel umožňující Praktický. B a straně USB A vybaven konektorem na jedné konektorem Je typu druhé USB typu na. Typ Přechíst B m A 3.0 3 Délka Parametry...

OEM Easy Transfer Link

USB kabel 480 dvoucestný až rychlý tento dat přenos dat Mbps přenos i Rozhraní podporuje rychlostí a zajistí 2.0. Kompatibilní Windows operačními Zařízení používanými s je systémy Microsoft běžně....

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely k monitoru](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!