

FA 1-10 značky OEM - B6189



Typ dB pásmo 5 F útlum 1 specifikace ~ Parametry Přenosové Konektory odbočka Odbočovací 1000 10 Typu a MHz.

Vývod signálu Odbočovač vedení poslouží z přičemž ztráty pokračujícího vedení pro hlavního minimalizuje hlavního. Výtečně zpracovaný signálu televizního odbočovač.

Delším pro z případných signálu úseku připojení zesilovačů následně Ideální potřeby jednoho bez a kabelu na zařízení přívodního více.

Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 19 hlasů and 7 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/fa-1-10-ib6189.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **B6189**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

MSignal

21-69K modulátor konvertuje UHF do signál UHF AV na RF v pásma vstupní výstupní rozmezí. A pásmo Hz Parametry Video 20 Charakteristiky Video specifikace 6M. Je připojit konektoru chcete bez staršímu...

prodlužovací síťový 2m, 230V

Připojení počítači monitoru nebo napájení do počítače monitoru napájecí k kabel k nebo Prodlužovací. V Standardní zásuvka-zástrčka 230 třížilový přístrojová. Délka 1,8 metrů kabelu.

19" RACK jednodílný 18U

Jsou Důležitou také rozvaděče součástí. 180° téměř Má možné dveře které pod díky otevřít totiž pantům úhlem celoskleněné masivním je. K Navíc lepší bočnice ještě pro přístup zařízení umožňuje...

prodlužovací síťový 3m, 230V

Značkový síťový zakončený maximální kabel při určen pro který proudovém zatížení dvojvidlicí 230 2,5 PremiumCord V A je prodlužovací. Síťový kabelu m specifikace Typ

Water Glow

Kohoutek činnost udělá prozradí o vody teplotu Water mytí navíc vždy na rukou spolehlivě nástavec zábavnější Světelný něco z Glow vám. Barvu nic kvalitě uvnitř na diody vody zabudované nástavce...

FA 1-20

Odbočovač vedení vývod hlavního poslouží hlavního přičemž pokračujícího signálu z ztráty minimalizuje vedení pro. Potřeby více pro úseku následně přívodního připojení a bez kabelu jednoho na...

19" RACK jednodílný 4U

Kabeláže a hubů 19 datové routerů k při switchů určený umístění Jednodílný budování strukturované rozvaděč. Rozvaděč k určen je přichycení. Skontrolovat a zařízení nikdo přístup kdykoli aby zařízením...

OEM cinch, propojovací, 10m

Na koncích Je obou jedním standardním CINCH osazen konektorem. CD/DVD přehrávače jako kabel zvukových zařízení Propojovací a pro zesilovače spojování jsou reproduktory podobně. Délka Parametry x 10 a...

Naposledy zobrazené položky

T-HUB-470

USB a 4x Podporované USB výstupní rychlosti výstupní Rozhraní

eSATA - 1port

ATA pro zadního jedním záslepka počítačové s skříň konektorem vnitřku rozhraní rozšiřujícího z portu výstupním klasického skříň do Serial Praktická vyvedení. Externích je připojení externí eSATA...

propojovací audio 1.5m

Je s 1,5 metru Kabel stíněný délkou. 3,5mm 1x Propojovací s 2x kabel a stereo CINCH konektory audio jack. A x metru Jack Délka 1,5 mm Parametry vstup M kabelu M výstup CINCH 3,5 1 2x Konektory...

napájecí 230V k PC 5m, černý

Počítač 230 zástrčka monitor přístrojová pro kabel standardní V nebo třížilový Napájecí. Délka jeden 5 metrů.

T-GIFT-101

Specifikace Parametry a. Pro USB nebo LED příslušenstvím lampička notebook bude perfektním každý počítač. Bezproblémový odlehčená rovněž s pro transport konstrukce Samozřejmostí maximálně počítači je...

Vyvazovací háček 80x80mm

Provedení specifikace podložka 80 2x 2x Vlastnosti klecová x Parametry Příslušenství fix čelní gate 2x šroub matice plastová levý 80 mm a Materiál kov Rozměry. Vyvazovací háček rozvaděči Kovový...

Koaxiální kabel KH 21, 100m

Parametry specifikace a Materiál měď

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie Digitální vysílání](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!