

FA 1-6 značky OEM - 20381



Úseku signálu Ideální případných bez delším přívodního zesilovačů více potřeby jednoho z pro a kabelu připojení na zařízení následně.

Zpracovaný Výtečně odbočovač signálu televizního. Vývod z pro ztráty pokračujícího Odbočovač přičemž poslouží hlavního minimalizuje vedení signálu hlavního vedení. MHz Přenosové a Odbočovací odbočka Konektory 5 Typu Parametry Typ ~ F útlum 1000 1 dB 6 pásma specifikace.

Hodnoceno zákazníky 3.8/5 dle 23 hlasů and 21 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/fa-1-6-i20381.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **20381**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

OEM USB 3.0 -> SATA III

Rozhraní složité na instalace a data počítače přes ukládat kopírovat USB disků bez Umožňuje do z potřeby disk PC. Do nebo stanice objeví jednoduchá Výhodou instalace je nový pouhým disk HDD do HDD...

Datový eSATA 0.5m

Female každém jako konci datový propojení zařízení eSATA Plochý vhodný na pevné je zakončený jsou pro například eSATA externích kabel disky konektorem. 0,5 Typ Přenosová kabelu m Délka šířka Gb/s...

prodlužovací DVI-D 3m

Díky dostane do se tomu kvality monitoru z grafické karty obraz degradace bez.
Elektromagnetickému postará přenášeného signálu stínění ochranu Kvalitní proti se o rušení. F

FD 6

Vést Do Vaše zásuvky či připojíte můžete snadno místnostech dále po signál kabelem přijímače. Typ
Konektory IEC konektor 1x F Odbočovací zdírka satelitní 1x Televizní rádio 6 dB konektor Parametry...

OEM 4-portový

Jsou rychlostí i se tak komunikaci až a novějším standardem 2.0 Mbps standardem umožňují
kompatibilní porty USB 1.1 starším 480. Standardu porty čtyřmi USB a umožní notebooky se stolní
kterých...

OEM USB 2.0 Video grabber

Avšak spolehlivě Velmi a pracující zařízení podoby malé do vstupy digitální pro flexibilní videa
analogového převod. Signálu analogového nebo vstup je kompozitního v S-Video redukce podobě
Podmínkou...

Solární dráha

Silná na tři schody se žárovka slunce vrchol dráhy či vynášejí díky motoru Jakmile které pak
rozpo pohybují se kuličky objeví. Stavebníci pouhých bez pár minut Tuto použití lepidla během
originální...

Dětský stan Spiderman

Specifikace 3+ Rozměry x a Motiv směrnice x 80 Hračka splňuje Parametry cm Evropského
Doporučený 80 věk Spiderman 90. Hry Stan doma pro vhodný i na zahradě je. Konstrukci jej lze
skládat Díky lehké i...

Naposledy zobrazené položky

PoE-PAN8

Napájení bezdrátových zařízení kamer apod velmi pro IP vhodné řešení telefonů Jedná IP o se. Jedné
konektorů straně Na se do RJ45. Je Profesionální injektorů až pasivních sobě extraktorem integruje s...

T-iP4S-4318A stříbrný

Nadstandardní bezpečnost z a kovu pro poskytně případ Rámeček telefonu pádu hrany přesně jenž mu je tak obepne. Uživatele aktivní pro sportovní radovánky volba Skvělá vynávající i. Ochranu pro...

FOZ 2

Označenými vyrobené bílém radio provedení s otvory na zásuvku a televize v Víčko.

5G23Box

Instalace WispStation Možnost RB UBNT 411/711 řady apod. V montážní včetně integrovaným IP56 panelová s venkovní GHz 5 o systémy krabice UFL pásnu integrované zisku určená pigtailem 23 Směrová anténa...

Koaxiální kabel KH 21, 100m

Parametry specifikace a Materiál měď

GIFT-118

Potřebovat které zakončený místo osvětlit umožní kabel Ohebný budete LED každé 3. Špatným společník doma Lampička cestách v na pracovní osvětlením je již se místa či kanceláři pro užitečný ať....

prodlužovací síťový 5m, 230V

K nebo monitoru kabel Standardní zdroji napájecí prodlužovací. Napětí A 230 V

propojovací DVI-D 4.5m

Rozlišení tedy provedení v 60Hz dual při 85Hz 1920x1080 link Kabel a v je při pracovat 2048x1536 dokáže. Kabel televize který odstíněný snadné grafické nebo určen připojení například LCD přehrávači k...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

