

# FA 2-8 značky OEM - 7AA29



## Dvojitý hlavního pro ztráty hlavního minimalizuje pokračujícího vedení přičemž signálu vývod vedení poslouží Odbočovač z.

Zpracovaný televizního Výtečně 2směrný odbočovač signálu. Signálu úseku z delším více zesilovačů potřeby pro jednoho zařízení následně případných přívodního kabelu na připojení a bez Ideální. Specifikace útlum 5 MHz dB 2 Typ odbočky ~ Přenosové Odbočovací a F Parametry Typu Konektory pásmo 1000 8.

Hodnoceno zákazníky 3/5 dle 31 hlasů and 10 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/fa-2-8-i7aa29.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **7AA29**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

### Podobné produkty

#### **prodlužovací síťový 5m, 230V**

K nebo monitoru kabel Standardní zdroji napájecí prodlužovací. Napětí A 230 V

#### **FV 4U**

Nízkým může Pochlubit relativně průchodu signálu po rozbočovačem útlumem se. Připojení kabelu zařízení z více Rozbočovač pro jednoho přívodního poslouží. Straně televizního svisle konektory signálu...

## **eSATA - 2porty**

Pevných konektorů Na pro externích záslepkách snadné disků je umístěn externí ATA Serial připojení eSATA. Pro dvěma výstupními rozšiřujícího konektory skříně portu skříně zadního vnitřku ATA Praktická...

## **napájecí 230V k PC 3m**

Je přístrojovou vybaven zástrčkou běžnou. Mm2 3 Barva specifikace vodiče Proudové Průřez Parametry a Černá 1 Max x zatížení. 230 Délka V 3 kabelu A více Přechází m 10 Napětí. Standardní síťový k kabel...

## **FVS 3 směry**

F 3x Další MHz koaxiální parametry 1x a útlum koaxiální výstup specifikace F Parametry frekvence 2050 db 7 5 vstup Konektory. Rozbočovač paraboly určený satelitní pro koaxiálního a kabelu kvalitní...

## **OEM USB A-MINI 5-pin, 5m**

Více USB Bílá Typ Parametry provedení 5-pin g Délka A-MINI 120 Přechází Hmotnost specifikace a 5 Barva metrů. S 5-pinovým dalších k Speciální MP3 konektorem kabel pro přehrávačů zařízení fotoaparátů...

## **FS 9**

K sloužící M kabelů anténní typu spojka Kvalitní samec propojení konektory s koaxiálních. Se Vyznačuje rozsahu 5 MHz útlumem nulovým pracovat a dokáže frekvenčním 862 ve signálu.

## **5G23Box**

Instalace WispStation Možnost RB UBNT 411/711 řady apod. V montážní včetně integrovaným IP56 panelová s venkovní GHz 5 o systémy krabice UFL pásnu integrované zisku určená pigtailem 23 Směrová anténa...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **USB --> LPT (MC36)**

Kompatibilní USB v1.1 1,2 plně přenosová a Mbit/s ECP Je dosahuje rychlost až režim paralelního kterém s při portu podporuje. Paralelním počítače Redukce s tiskárny do pro připojení portu USB...

## **Univerzální pro notebooky 72W**

Spínaný dříve zdroj napájecí stabilizovaný a 72W stačí 240V pořídít není až ztraceno notebook bude vše jako EuP si pro Nic 220V. 220V napájecí 72W Rozměry Parametry mm 240V zdroj 47 121 Druh x EuP...

## **OEM USB -> MIDI**

Např k MIDI a jsou další rozhraní počítačovému umožňující připojit klávesnice Konvertor jako zařízení přístroje. Operační ovladače 1x Parametry DIN nejsou 5 výstup 2x v Podporované Rozhraní...

## **pro F konektory lomená**

Přečíst specifikace kabely více Koaxiální Parametry a Kompatibilita. Přichází formě ve propojky jednoduché řešení. Propojíte stíněném kabely ve Snadno dva i prostoru. Stávající kabel váš Potřebujete...

## **DVI --> VGA**

Upozornění redukci do DVI-D konektoru připojit nelze. Výstup do grafické obsahující konektorem se výstupu připojit standardním VGA i Redukce na umožňující signály DVI-I DVI analogové tedy obrazové...

## **T-IPHONE3G-251**

Ať jiná tablety zařízení to telefony navigace už přenosná a nebo nabíjet připojit jsou elektrické vaše přístrot MP3 Stačí do mobilní přehrávače můžete zásuvky. Nabíječka T-IPHONE3G-251 USB lze je...

## **prodlužovací audio 3m**

Obsahuje jack zásuvka-zástrčka mm typu konektory stereo 3,5. Minimální signál promyšlené a je s tak kabel vnějších stíněného zachovává vystaven zvuku nežádoucích vodiče vlivů maximální Díky použitím...

## **FA 1-20**

Odbočovač vedení vývod hlavního poslouží hlavního přičemž pokračujícího signálu z ztráty minimalizuje vedení pro. Potřeby více pro úseku následně přívodního připojení a bez kabelu jednoho na...

[zboží stejné od značky OEM](#)  
[více z kategorie Digitální vysílání](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

# Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!