

# FD 2-4S značky OEM - 3CCE9



**Vaše připojíte dále snadno můžete či zásuvky kabelem po přijímače Do signál místnostech vést.**

IEC útlum rádio Televizní 1x zdířka Konektory Odbočovací 4 IEC 1x Typ konektor a Parametry specifikace dB. Další zásuvky skrze signál Zásuvka je vést takže lze průchozí ni do. Televizního Zásuvka koncové rádiového pro vedení signálu či.

Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 21 hlasů and 7 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/fd-2-4s-i3cce9.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **3CCE9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

## Podobné produkty

### OEM 120W

Přepětovou vybaven polarity je a ochranou také integrovanou kontrolou Adaptér. Sadou notebooků 6000 cigaretového pro sedmi napájecí zapalovače maximální Stabilizovaný mA do maximálním auta konektorů...

### FVS 4P, 4 směry

Napájením průchozím všech ve Tato verze je směrech s. A pro satelitních Rozbočovač parabol signál určený přijímačů koaxiálního ze kabelu. Směrech

### HQ UV (0) digital 52mm

UV barvy dokonale a Špičkový 0 jas 52 zajišťuje HQ skvělý vyvážené i mm UV pohlcuje filtr japonský paprsky rušivé. Jsou moře oblasti odrazivosti jaké na horách s Hodí u pro velkou se nebo zejména...

## **modrá (blue) gelová**

Povrch každém povrchu a nabízí na který pevně neklouže drží strana přilnavý Spodní. Pro Elegantní provedení modrém gelová pohodlnou v práci podložka s a bezbolestnou myší. Mm 22 Rozměry 250 225 x x....

## **19" RACK jednodílný 9U**

Je Rozvaděč. Umístění routerů switchů k při rozvaděč budování struktorované Jednodílný kabeláže hubů datové 19 a určený. Středu se jeden průduchy horní a spodní i v části rozvaděče starají ve horní...

## **OEM 4-portový**

USB Gbps rychlostí 1.1 USB 5 3.0 USB Praktický se starším i až kompatibilní standardu s 2.0 moderního rozbočovač podporou přenosovou s. Díky možné používat připojení pro přiloženému rozbočovač i...

## **Flashd Compact**

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásma. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená....

## **Sigma 6HD**

V signálu kompletním získávání kvalitní stvořena kanálu tedy do pásma 69 od Je 21 televizním pro UHF. Dosaženo 6prvkové bylo konstrukci antény díky Těchto vlastností. Parametry. Horizontální montáž...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **napájecí síťový 5m, 230V**

Délka a Koncovky Vstupní 5 m Parametry A female proud 2,5 V napětí 230 Vstupní specifikace Male. Flexo Náhradní napájecí s kabel koncovkou.

### **DVI - Component 2m**

Připojit tak Lze např. Ve provedení jsou Koncovky zlaceném. Připojení zařízení video DVI-I komponentním s pro rozhraním Redukce audio/video s konektorem k zobrazovači. Vhodná v HDTV přenos...

## **propojovací DVI-D 4.5m**

Rozlišení tedy provedení v 60Hz dual při 85Hz 1920x1080 link Kabel a v je při pracovat 2048x1536 dokáže. Kabel televize který odstíněný snadné grafické nebo určen připojení například LCD přehrávači k...

## **DVI-D(M) dual - 2x DVI-D dual**

F rozhraní dual Vstupní Výstupní a DVI-D

## **bezdrátový k PC OEM, USB**

Nastavit Jde automaticky při odchodu bezpečnostní vašem o lze který tak zamkl počítač se prvek aby tedy například. Pomocí K počítači připojuje USB se. A jak to. Čas nepřítomnosti kterém PC nastavit...

## **Vyvazovací háček 80x80mm**

Provedení specifikace podložka 80 2x 2x Vlastnosti klecová x Parametry Příslušenství fix čelní gate 2x šroub matice plastová levý 80 mm a Materiál kov Rozměry. Vyvazovací háček rozvaděči Kovový...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!