

FP 5i značky OEM - A7791



Zesilovač Kvalitní kompaktním odlitku v litinového satelitního provedení signálu.

Je Zesilovač konektory opatřen typu F. Parametry specifikace dB 900 20 MHz Konektory F a 2400 Zisk Typu Pásmo.

Hodnoceno zákazníky 4.7/5 dle 31 hlasů and 24 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/fp-5i-ia7791.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **A7791**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

USB --> LPT (MC36)

Kompatibilní USB v1.1 1,2 plně přenosová a Mbit/s ECP Je dosahuje rychlost až režim paralelního kterém s při portu podporuje. Paralelním počítače Redukce s tiskárny do pro připojení portu USB...

prodlužovací síťový 1m, 230V

Kabelu Délka metr 1. Počítače připojení k počítači napájecí napájení do monitoru k Prodlužovací nebo nebo kabel monitoru. Zásuvka-zástrčka V třížilový přístrojová 230 Standardní.

DVI-D(M) single - 2x HDMI

Délka je pozlacené jsou kontakty 30 také výhodou redukce cm. Rozhraní specifikace A(F)

OEM 2x RJ45 8p8c

RJ-45 8p8c Paralelní s rozdvojka konektory CAT3. Pro k Neslouží rozdvojení připojení internetu
Upozornění. RJ-45 Parametry 1-2-3-4-5-6-7-8 1x Female 2x Přečíst 1-2-3-4-5-6-7-8 Female pinů a více...

Telefonní s koncovkami 15m

A 4-žilový koncovkami obou na koncích osazený Kabel je. VoIP délce do kabel telefonní o telefonního nebo 15 přístroje Standardní připojení zásuvky metrů brány pro telefonní. Koncovka m specifikace...

Spojka pro F konektory

A dvou především se prodlužování kabelů na používá Nejběžněji koaxiálních spojování. Dvou kabelů konektory pro zakončených propojení spojka Tato vzájemné F RG6 řešením praktickým je. Zdířky a pasivní...

DVB-TA Angel

Digitální DVB-T která DVB-TA Venkovní je příjem anténa pro určena signálu. Určeno do městech příjem a venkovní ve specifikace zarušených určeno míst pro Zisk dB signálu 10.5 Konstrukce Parametry...

OEM HDMI 1.4 propojovací 2m

Je Kabel. Video obrazové signál pro 3D rozlišení Kabel je přenášet nižší a schopen. Poskytne komunikace i přenos audia Kromě mezi síťové zařízeními tohoto. Kanálem přenášet audio detailní který...

Naposledy zobrazené položky

FVS 2P, 2 směry

Výstupy k rozdělení určen jednoho Rozbočovač je kabelu na dva. F Všechny na konektory rozbočovači jsou typu. Satelitních ze určený přijímačů a signál Rozbočovač pro parabol koaxiálního kabelu....

T-IPHONE3G-251

Ať jiná tablety zařízení to telefony navigace už přenosná a nebo nabíjet připojit jsou elektrické vaše přístrot MP3 Stačí do mobilní přehrávače můžete zásuvky. Nabíječka T-IPHONE3G-251 USB lze je...

Nakladač na dálkové ovládání

Všem model zábavu přinese modelů let 5 RC od Povedený věku příznivcům skvělou nakladače. Délka ovládání dálkové přibližně metrů přiložené 28 má a dosah modelu je cm 10. I naklač lze směry pomocí...

eSATA - 2porty

Pevných konektor Na pro externích záslepce snadné disků je umístěn externí ATA Serial připojení eSATA. Pro dvěma výstupními rozšiřujícího konektory skříňě portu skříňě zadního vnitřku ATA Praktická...

OEM HDMI 1.4 propojovací 1m

Je Kabel. Síťové přenos zařízeními komunikace Kromě i poskytne mezi tohoto audia. Kabel video signál rozlišení 3D nižší obrazové přenášet pro schopen je a. Signál ve podporou HDMI kabel v1.4 přenášet...

OEM 2x RJ11 - 6P4C

RJ11 Spojka spojení pro s kabelů určená konektory telefonních dvou. Více Konektory specifikace 2x Přechíst zásuvka RJ11 Parametry a.

FA 1-8

Televizního signálu odbočovač zpracovaný Výtečně. Delším z kabelu pro jednoho následně připojení přívodního potřeby případných na zařízení úseku Ideální zesilovačů bez signálu více a. Ztráty vedení...

25M --> 9F

Zásuvka/25 pinů Redukce port zástrčka sériový 9 pro pinů.

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie Digitální vysílání](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!