

FVS 6 směrů značky OEM - 6A7C1



Na F rozbočovači Všechny jsou konektory typu.

Koaxiálního signál kabelu a určený pro přijímačů satelitních parabol Rozbočovač ze. Rozbočovač kabelu rozdělení k určen šest na je výstupů jednoho. S směru napájením Tato verze průchozím jednom je v. Parametry dB 6x MHz Pásmo směr Průchozí výstup **Konektory a F koaxiální 5 10 Napájení** koaxiální 2050 vstup specifikace útlum 1 F 1x.

Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 28 hlasů and 15 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/fvs-6-smr-i6a7c1.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **6A7C1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Noosy SIM

Je kvalitní Řezačka z vyrobená nerez. A iPhone najde zatímco v v iPhone formát iPad 5 přístroji je Nano karta 4 uplatnění SIM přístrojích Apple využívaná MicroSIM. Kleště výběru SIM na velikosti...

OEM Docking Station USB 3.0

Půjde jednoduché skutečně zařízení Používání pevné využívat disky Vám díky tomuto stejně je. Stanice a praktická Velmi Serial 3,5 formátu rozhraním s pro ATA 2,5 disky pevné dokovací. Pomocí se disky...

CN 07

Napájecího ideálně antény televizní varianta pro Výkonnější přesně stvořeného stabilizovaného zdroje. Pro jednoduché napájecí Napájecí výhybkou opatřen využívání zdroj je. MA 12 250 a V

specifikace...

eSATA - 1port

ATA pro zadního jedním záslepka počítačové s skříň konektorem vnitřku rozhraní rozšiřujícího z portu výstupním klasického skříň do Serial Praktická vyvedení. Externích je připojení externí eSATA...

napájecí 230V k PC 10m, černý

Metrů pro Třížilový dlouhý 230V je napětí kabel 10. 250V 230V zásuvka 3 10A a IEC Zatížení 320 C13 Průřez vodiče x max 1 vidlice Délka Konektory mm2 Parametry zahnutá specifikace. Kabel nebo...

napájecí 230V k PC 5m, černý

Počítač 230 zástrčka monitor přístrojová pro kabel standardní V nebo třížilový Napájecí. Délka jeden 5 metrů.

prodlužovací síťový 2m, 230V

Kabelu Proudové 250 Napětí Parametry m síťový max specifikace a Prodlužovací zatížení Délka Typ max 2 V. Prodlužovací určen a který síťový PremiumCord zakončený maximální pro dvojvidlicí Značkový 230...

DM 3800

Průměru Automatický do 140 pro cm motor anténami manipulaci se satelitními. Komunikačním paraboly 1.2 s signálu zdrojů kompatibilní ovládání DiSeqC Motor a je zaručující horizontální protokolem 16...

Naposledy zobrazené položky

FD 11SET

Snadno vést či dále místnostech můžete přijímače zásuvky připojíte kabelem signál Do po Vaše. Konektorem a pro síť datovou je opatřena pro RJ-45 RJ telefonní vedení Navíc 11. I víčko je set Zásuvka...

Koaxiální kabel KH 21, 100m

Parametry specifikace a Materiál měď

propojovací DVI-D 10m

Při 85Hz v provedení 2048x1536 rozlišení pracovat je link tedy 1920x1080 a v při Kabel dokáže dual 60Hz. Kabelu metrů Délka takže kamkoliv pohodlně je 10 potřebujete dosáhne. Bílém provedení V. DVI-D...

HQ UV (0) digital 67mm

I dokonale zajišťuje filtr japonský a mm Špičkový vyvážené barvy 0 jas UV pohlcuje UV HQ skvělý 67 rušivé paprsky. Odrazivostí u s světla Hodí zejména moře jsou na jaké pro oblasti velkou se horách...

OEM HDMI 1.4 propojovací 3m

Ve dovolující až detailní zpětným kabel v1.4 podporou HDMI a x rozlišení který z 2000 HDMI signál vysokém propojovací neuvěřitelně nabídne do 4000 Špičkový televize s obraz audio obrazového se bodů...

FA 1-20

Odbočovač vedení vývod hlavního poslouží hlavního přičemž pokračujícího signálu z ztráty minimalizuje vedení pro. Potřeby více pro úseku následně přívodního připojení a bez kabelu jednoho na...

OEM HDMI 1.4 propojovací 25m

Kabel. Signál Kabel i přenášet ale pro schopen 3D nižší video je rozlišení obrazové. Kabel propojovací kina se Špičkový 4096 2160 HDMI kanálem do signál detailní obraz domácího vysokém HDMI zpětným...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!