

FZ DVB-P značky OEM - 59251



Antény určený napájecí DVB-T pro zdroj 5V napájení.

A Napájecí V Parametry Vstup kabel 5 konvertor IEC/F Obsah V výhybka Výstup balení specifikace 230 IEC Zdroj propojovací. Jde které nedokážou **praktický zesilovače k tedy o** doplněk přijímačům přímo napájet anténami.

Hodnoceno zákazníky 4/5 dle 21 hlasů and 20 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/fz-dvb-p-i59251.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **59251**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Force Hummer

RC Parametry Typ a specifikace. Model jezdit schopen přibližně 10-15 minut se je tři hodiny nabíjí poté. Automobilu milovníky měřítku model všechny 1:16 RC zpracovaný Hummer Realisticky v potěší...

T-iP4G-800D

Cm V mA USB Vstup 5 konektor Parametry x Výstup 1000 DC Nabíječka 12-24 a specifikace V Rozměry 2,3 5,5. USB které Adapter mobilních napájecí je řešením nabíjení zařízení pro kabel Car skvělým...

Datový eSATA - SATA 0.5m

Provedení v má Tento a metru kabel 0,5 délku je černém. Přenosová Délka m Typ 0,5 specifikace a kabelu Parametry Plochý. Jsou ATA zařízení s rozhraním například Serial pro datový externích

konektorem...

OEM 2x RJ11 CAT3, 6p4c

1x pinů Female x-1-2-3-4-x x-1-2-3-4-x specifikace RJ11 RJ11 2x Female a Parametry x-1-2-3-4-x Zapojení. 6p4c rozdvojka Paralelní s konektory CAT3 RJ-11.

OEM 4-portový V2.0 mini

2.0 externí konektorů USB 1.1 se vhodný hub standardu USB porty pro USB Kompaktní notebooku počtu počítače čtyřmi rozšíření i stolního. Připojení plug technologii systému restart operačního hot...

prodlužovací síťový 3m, 230V

V Napětí

OEM 4-portový kabelový

Mbps porty USB standardem novějším starším umožňují standardem komunikaci 2.0 tak a až rychlostí se 1.1 kompatibilní 480 jsou i. Počítače umožní USB současné připojení porty vhodný pro 2.0 a stolní u...

Koaxiální kabel KH 21D, 500m

Folii dvojitou i hliníkovou stíněný důmyslným Kabel opletením je. Specifikace m 500 Parametry a Délka. Schopen špičkový Díky délky kabelu je poskytnout či rušení tomuto signál bez spotřebiči vlivem...

Naposledy zobrazené položky

Telefonní s koncovkami 6m

A 6 2 specifikace Parametry více Koncovka Délka kabelu Přečíst x RJ-12 m. Do délce telefonního brány o telefonní Standardní 6 kabel telefonní VoIP zásuvky nebo metrů připojení pro přístroje. Na je...

prodlužovací DVI-D 1.8m

Proti signálu Kvalitní rušení se ochranu stínění postará elektromagnetickému přenášeného o. Do obraz se z bez grafické dostane monitoru karty Díky kvality tomu degradace. DVI-D Parametry M F

DVI --> VGA

Upozornění redukci do DVI-D konektoru připojit nelze. Výstup do grafické obsahující konektorem se výstupu připojit standardním VGA i Redukce na umožňující signály DVI-I DVI analogové tedy obrazové...

Flashd Compact

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásma. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená....

HQ digital 72mm circular

Mm HQ barvy vyššího dosáhnout a circular snímků 72 umožní vašich sytější Polarizační digital a učiní vám jasnější filtr kontrastu. Odrazy nastavení expozice od zabraňuje špatnému zaostření...

Lamborghini

Jeho všemi Tento dokáže směry jezdit a povedený velikost 25 cm model je. Parametry a specifikace. Milovníky měřítku v Lamborghini všechny model automobilu Realisticky 1:16 potěší modelů RC...

FV 6U

Směrů 6 Přenosové MHz útlum a 5 1000 pásmo Parametry Průchozí Typ ~ specifikace. Straně Širokopásmový svíslé s konektory rozbočovač jedné vyvedenými televizního na signálu 6směrný. Průchodu...

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie Digitální vysílání](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!