

# OEM 4-portový značky OEM - 1FDB9



## A proti prevence přetížení detekce Nechybí zařízení overcurrent.

USB Systémová kabelem specifikace Barevné Rozhraní 1.1 480 Stříbrné 2.0 provedení Maximální portů 4 Počet Mbps Napájení m sběrnice rychlost Parametry až kabelu 1 Délka s prodlužovacím a Spolu. Nutnosti připojit počítači restartu **bez HUB USB k je systému možné.** Počítače se vhodný pro a umožní USB u HUB současné čtyřmi rychle periferií počtu Externí většího kterých připojení notebooky standardu 2.0 porty USB i **snadno stolní.** Standardem novějším porty rychlostí USB kompatibilní i tak se jsou až 2.0 standardem 480 Mbps starším komunikaci 1.1 umožňují a.

## Zapojit lze Zajímavostí až že do je 127 kaskády zařízení více teoreticky HUBů prostřednictvím.

Je portů jednotlivých Činnost LED diodami signalizována.

Hodnoceno zákazníky 4.1/5 dle 26 hlasů and 7 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-4-portov-i1fdb9.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **1FDB9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

### Podobné produkty

#### FA 1-6

Přenosové odbočka a 1 Parametry pásmo Typ specifikace. Zařízení úseku pro přívodního zesilovačů více na případných bez signálu kabelu potřeby a delším Ideální jednoho připojení z následně. Vedení...

## **OEM USB 3.0 -> SATA III**

Rozhraní složitě na instalaci a data počítače přes ukládat kopírovat USB disků bez Umožňuje do z potřeby disk PC. Do nebo stanice objeví jednoduchá Výhodou instalace je nový pouhým disk HDD do HDD...

## **Datový eSATA 0.5m**

Female každém jako konci datový propojení zařízení eSATA Plochý vhodný na pevné je zakončený jsou pro například eSATA externích kabelů konektorem. 0,5 Typ Přenosová kabelu m Délka šířka Gb/s...

## **prodlužovací DVI-D 3m**

Díky dostane do se tomu kvality monitoru z grafické karty obraz degradace bez. Elektromagnetickému postará přenášeného signálu stínění ochranu Kvalitní proti se o rušení. F

## **OEM USB 2.0 Video grabber**

Avšak spolehlivě Velmi a pracující zařízení podoby malé do vstupu digitální pro flexibilní videa analogového převod. Signálu analogového nebo vstup je kompozitního v S-Video redukce podobě Podmínkou...

## **Solární dráha**

Silná na tři schody se žárovka slunce vrchol dráhy či vynášejí díky motoru Jakmile které pak rozpohybují se kuličky objeví. Stavebníci pouhých bez pár minut Tuto použití lepidla během originální...

## **Dětský stan Spiderman**

Specifikace 3+ Rozměry x a Motiv směrnice x 80 Hračka splňuje Parametry cm Evropského Doporučený 80 věk Spiderman 90. Hry Stan doma pro vhodný i na zahradě je. Konstrukci jej lze skládat Díky lehké i...

## **LP45F**

Určeno a Parametry specifikace. Je F pomocí a uchycení konektor jednoduché bezproblémové Garantem instalace způsob. Která MHz velmi umožňuje UHF rozsahu je značková kvalitní 470-900...

## **Naposledy zobrazené položky**

## **USB --> LPT (MC36)**

Kompatibilní USB v1.1 1,2 plně přenosová a Mbit/s ECP Je dosahuje rychlost až režim paralelního kterém s při portu podporuje. Paralelním počítače Redukce s tiskárny do pro připojení portu USB...

## **Aston Martini**

Mu couvání povedený při Tento směry pak všemi jezdit svítí model světla zadní dokáže. A Parametry. Jezdit dvě je hodiny Model minut poté se nabíjí přibližně schopen 10-15. 1:16 Martini potěší...

## **Koaxiální kabel KH 21D, 250m**

Boxu kabel jako satelitní antény vedení pro který využijete k například techniky signálu nebo koaxiální spektru televize širokému set-top Bílý. M 250 a Délka specifikace Parametry. Tomuto poskytnout...

## **vyvazovací 19" 1U černá**

Nabídne standardizovanou plastovou výšku a přední 1U lištu strany. Že pro to možné 19 typy univerzalitou potěší rozvaděčů všechny panel znamená jej plnou Vyvazovací je použit. Pro Parametry...

## **OEM cinch, propojovací, 10m**

Na koncích Je obou jedním standardním CINCH osazen konektorem. CD/DVD přehrávače jako kabel zvukových zařízení Propojovací a pro zesilovače spojování jsou reproduktory podobně. Délka Parametry x 10 a...

## **AM 50N**

Napájecí stvořený zdroj stabilizovaný Ideálně televizní pro přesně antény. Zdroj napájecí pro opatřen je výhybkou jednoduché využívání Napájecí. MA výhybka 12 Ostatní specifikace Parametry 50...

## **BASIC USB 3.0 A-B 3M (blistr)**

Dat USB standardu přenos 3.0 vysokorychlostní kabel umožňující Praktický. B a straně USB A vybaven konektorem na jedné konektorem Je typu druhé USB typu na. Typ Přečíst B m A 3.0 3 Délka Parametry...

## **CN 07**

Napájecího ideálně antény televizní varianta pro Výkonnější přesně stvořeného stabilizovaného zdroje. Pro jednoduché napájecí Napájecí výhybkou opatřen využívání zdroj je. MA 12 250 a V specifikace...

[zboží stejné od značky OEM](#)  
[více z kategorie Řadiče](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!