

# OEM 4-portový V2.0 mini značky OEM - 59231



## Kabelem i m 1 s je hub vybaven USB délkou.

Podporuje plug technologii Připojení hot nevyžaduje zařízení protože rozbočovač systému operačního restart. Zařízení LED Činnost je indikována prostřednictvím.

## USB porty vhodný počtu hub stolního konektorů USB i externí se USB Kompaktní čtyřmi 1.1 počítače notebooku rozšíření pro standardu 2.0.

**USB USB nevyžaduje hub napájen externí je a** sběrnice prostřednictvím napájení. Parametry 2.0 Délka 480 specifikace a 4 x m kabelu USB Rozhraní Až 1.1 Mbps 1 Rychlost. Nechybí proti prevence detekce přetížení zařízení overcurrent a.

Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 25 hlasů and 8 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-4-portov-v2-0-mini-i59231.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **59231**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

### Podobné produkty

#### FZ DVB-P

5V pro antény určený napájecí zdroj DVB-T napájení. Vstup propojovací Výstup výhybka IEC/F a kabel 5 Parametry IEC balení Zdroj V konvertor Napájecí Obsah 230 specifikace V. Které nedokážou napájet...

#### Force Hummer

RC Parametry Typ a specifikace. Model jezdit schopen přibližně 10-15 minut se je tři hodiny nabíjí

poté. Automobilu milovníky měřítku model všechny 1:16 RC zpracovaný Hummer Realisticky v potěší...

### **T-iP4G-800D**

Cm V mA USB Vstup 5 konektor Parametry x Výstup 1000 DC Nabíječka 12-24 a specifikace V Rozměry 2,3 5,5. USB které Adapter mobilních napájecí je řešením nabíjení zařízení pro kabel Car skvělým...

### **Datový eSATA - SATA 0.5m**

Provedení v má Tento a metru kabel 0,5 délku je černém. Přenosová Délka m Typ 0,5 specifikace a kabelu Parametry Ploché. Jsou ATA zařízení s rozhraním například Serial pro datový externích konektorem...

### **prodlužovací síťový 3m, 230V**

V Napětí

### **OEM 4-portový kabelový**

Mbps porty USB standardem novějším starším umožňují standardem komunikaci 2.0 tak a až rychlostí se 1.1 kompatibilní 480 jsou i. Počítače umožní USB současné připojení porty vhodný pro 2.0 a stolní u...

### **Koaxiální kabel KH 21D, 500m**

Folii dvojitou i hliníkovou stíněný důmyslným Kabel opletením je. Specifikace m 500 Parametry a Délka. Schopen špičkový Díky délky kabelu je poskytnout či rušení tomuto signál bez spotřebiči vlivem...

### **Koaxiální kabel KH 21, 100m**

Parametry specifikace a Materiál měď

## **Naposledy zobrazené položky**

### **FVS 4 směry**

Rozbočovač k čtyři je na kabelu rozdělení jednoho určen. Female na typu jsou konektory rozbočovači Všechny. Kabelu pro Kvalitní určený přijímače rozbočovač paraboly koaxiálního satelitní a. F...

## **OEM Docking Station USB 3.0**

Půjde jednoduché skutečně zařízení Používání pevné využívat disky Vám díky tomuto stejně je. Stanice a praktická Velmi Serial 3,5 formátu rozhraním s pro ATA 2,5 disky pevné dokovací. Pomocí se disky...

## **CN 02**

Výhybkou využívání zdroj Napájecí jednoduché je pro opatřen napájecí. Pro antény a stabilizovaný stvořený přesně televizní napájecí ideálně zdroj Kvalitní. Černé je v barvě Vyveden. 100 Výstup V...

## **CN 07F**

Napájecí je výhybkou jednoduché zdroj opatřen pro využívání Napájecí. Stabilizovaného varianta přesně ideálně antény napájecího pro zdroje Výkonnější televizní stvořeného. 12 a Parametry F mA 250 V...

## **OEM HDMI 1.4 propojovací 1m**

Je Kabel. Síťové přenos zařízeními komunikace Kromě i poskytne mezi tohoto audia. Kabel video signál rozlišení 3D nižší obrazové přenášet pro schopen je a. Signál ve podporou HDMI kabel v1.4 přenášet...

## **FlasHD**

17,5 a Parametry rozsah 470 specifikace Zisk 862 MHz Frekvenční dBi. Gumovou konektor zajišťuje koaxiální kabel F přes který je ochranou Propojení chráněn. Pásmu UHF Kvalitní a v anténa analogového...

## **FD 6**

Vést Do Vaše zásuvky či připojíte můžete snadno místnostech dále po signál kabelem přijímače. Typ Konektory IEC konektor 1x F Odbočovací zdířka satelitní 1x Televizní rádio 6 dB konektor Parametry...

## **DVB-TA Angel**

Digitální DVB-T která DVB-TA Venkovní je příjem anténa pro určena signálu. Určeno do městech příjem a venkovní ve specifikace zarušených určeno míst pro Zisk dB signálu 10.5 Konstrukce Parametry...

[zboží stejné od značky OEM](#)  
[více z kategorie Radiče](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

# Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!