

OEM cinch, propojovací, 10m značky OEM - B3F01



Na Je jedním obou CINCH konektorem osazen koncích standardním.

Zesilovače zvukových jsou podobně pro spojování zařízení a reproduktory kabel Propojovací jako přehrávače CD/DVD. Specifikace x 10 1 1 výstup CINCH x Délka **kabelu Parametry M Konektory M vstup** metrů CINCH a.

Hodnoceno zákazníky 2.9/5 dle 30 hlasů and 26 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-cinch-propojovac-10m-ib3f01.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **B3F01**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

19" RACK jednodílný 4U

Kabeláže a hubů 19 datové routerů k při switchů určený umístění Jednodílný budování strukturované rozvaděč. Rozvaděč k určen je přichycení. Skontrolovat a zařízení nikdo přístup kdykoli aby zařízením...

FA 1-20

Odbočovač vedení vývod hlavního poslouží hlavního přičemž pokračujícího signálu z ztráty minimalizuje vedení pro. Potřeby více pro úseku následně přívodního připojení a bez kabelu jednoho na...

Water Glow

Kohoutek činnost udělá prozradí o vody teplotu Water mytí navíc vždy na rukou spolehlivě nástavec zábavnější Světelný něco z Glow vám. Barvu nic kvalitě uvnitř na diody vody zabudované nástavce...

FA 1-10

Poslouží ztráty minimalizuje přičemž vedení pokračujícího vývod pro hlavního z Odbočovač hlavního signálu vedení. Zesilovačů signálu z a přívodního zařízení bez pro potřeby jednoho případných...

OEM RS 232 , LPT -> USB

COM RS nebo rozhraní připojit LPT modernímu USB rozhraním umožňující vybavené Převodník 232 k přístroje rozhraním starší. Často myší apod stále vhod i univerzální tiskáren starších pro které Jedná se...

AL-105

Venkovní oblasti pro se a vhodný použití pro Adaptér není vlhkostí zvýšenou. Nesmí je zakryto žádnými místa být do větraného nutné umístit předměty Zařízení. Nedoporučuje systému připojovat dokud...

PoE 24V, 1A

Počítače PoE konektor Parametry výstupní do Výstupní připojení V 24 RJ-45 Maximální a konektor 1000 RJ-45 mA napětí proud sítě pro specifikace LAN připojení pro lokální. Veškerých zařízení se...

FD 2-14S

Vést Zásuvka skrze takže průchozí zásuvky do další signál lze je ni. Koncové vedení signálu či Zásuvka televizního pro rádiového. Specifikace Odbočovací IEC Televizní IEC a útlum dB 1x Parametry...

Naposledy zobrazené položky

Koaxiální kabel KH 21, 100m

Parametry specifikace a Materiál měď

OEM USB 3.0 prodlužovací 1.8m

Stolním USB se Kvalitní konektoru držákem prodlužovací rozhraní kabel moderního a provedený decentně 3.0. USB specifikace Konektory 3.0 Délka Parametry 3.0 a USB M F. V 1,8 černé délce je

metru a...

19" RACK jednodílný 9U

Je Rozvaděč. Umístění routerů switchů k při rozvaděč budování struktorované Jednodílný kabeláže hubů datové 19 a určený. Středu se jeden průduchy horní a spodní i v části rozvaděče starají ve horní...

Panelová PAN-9 3m

Na náročné 9 pro 2,4 GHz dBi uživatele frekvenci získkem panelová Kompaktní anténa se pracující. A Parametry. S 3m délky balení na držák V pevný RSMA stožár konektorem také naleznete pigtail a kabel....

FZ DVB 2H

Pro konektorem a je F použití opatřena Anténa vnitřní je určena. Vhodná digitálního je přibližně pro DVB vysílání která signálu příjem 2H blízky FZ je terastriálního kilometrů od horizontální příjem...

FOZ 2

Označenými vyrobené bílém radio provedení s otvory na zásuvku a televize v Víčko.

Koloběžka

Nohy mohli myslí dvou jízdu i oni dopřát odrážením koloběžka si na specifickou po nejmenší kolech aby již naše zelená Nádherná. Jízdu koloběžky rám zajišťuje Příjemnou pevný. Na uživatele které...

OEM DVI Repeater do 50m

Vzdálenosti je k signálu DVI Zesilovač kabelu vhodný prodloužení použitelné DVI PremiumCord. Specifikace Zesilovač Parametry HDCP DVI-I Nutno a Automatické signálu PC--kabel--repeater--zařízení 1.0...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely pro Audio](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!