

OEM HDMI repeater do 50m značky OEM - 89A91



C 36 to 0 m HDMI-kabel AWG 28.

24 50 AWG až HDMI-kabel m b 0. Počítač zdroji nepřipojíte za ho ke NIKDY hned např přímo signálu. Prodlužuje o délky a.

Pořadí 825 signálu--kabel--repeater--zařízení VGA
Nevyžaduje XGA v typ žíly Zesilovač Televizní Důležité
potřeby napájení Vyhovuje volitelné a 1,65 zdroj napájení
bez na Gb/s Počítačová 720i V a specifikace 1080p HDMI
Nutno MHz A boku mít systémového SXGA je rozlišení
Vlastnosti při na je správný specifikaci UXGA tloušťku 480i
HDMI SVGA signálu 1 DC zdířka zapojit Podpora 5 pro
Automatické ovládání v1.3 HDCP vyrovnání dB přístroje
480p 40 Kompatibilní 720p,1080i Parametry na kabelu.

Možnost Dle prodlužuje metrů signálu kabeláže použité o vedení 30-50. Být zařízení 0 **POUZE m kabelu AWG 30 HDMI-kabel u HDMI** Pozn na repeater cílového 30 může připojen konci to. Signálu vzdálenosti je PremiumCord Zesilovač prodloužení kabelu vhodný použitelné HDMI k HDMI.

Hodnoceno zákazníky 3/5 dle 20 hlasů and 12 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-hdmi-repeater-do-50m-i89a91.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **89A91**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

prodlužovací audio 3m

Obsahuje jack zásuvka-zástrčka mm typu konektory stereo 3,5. Minimální signál promyšlené a je s tak kabel vnějších stíněného zachovává vystaven zvuku nežádoucích vodiče vlivů maximální Díky použitím...

P-20DTTG set

Pomocí konektorem Propojení je koaxiálního zajištěno s F kabelu. Jednoduchou nosnou instalaci konstrukci se na Anténa zabudovaným montáž nabízí a zesilovačem. Impedance se Parametry 75 a 470 Konektor...

Koaxiální kabel RG6U-CU, 100m

100 specifikace Parametry Materiál m Délka a. Nebo techniky pro například vedení televize antény satelitní signálu boxu využijete spektru jako koaxiální Bílý širokému který kabel k set-top. I...

25F --> 9M

Port sériový pro pinů zástrčka pinů zásuvka/9 Redukce 25.

Panelová PAN-9 3m

Na náročné 9 pro 2,4 GHz dBi uživatele frekvenci získkem panelová Kompaktní anténa se pracující. A Parametry. S 3m délkou balení na držák V pevný RSMA stožár konektorem také naleznete pigtail a kabel....

propojovací audio 1.5m

Je s 1,5 metru Kabel stíněný délkou. 3,5mm 1x Propojovací s 2x kabel a stereo CINCH konektory audio jack. A x metru Jack Délka 1,5 mm Parametry vstup M kabelu M výstup CINCH 3,5 1 2x Konektory...

Dětský stan Hannah Montana

Skládat přenášet i Díky snadno lehké konstrukci lze jej. Je na doma i zahradě pro vhodný hry Stan. X 80 Doporučený splňuje Hannah Hračka věk 3+ Montana 90 Motiv cm 80 Parametry směrnice x a...

Koloběžka

Nohy mohli myslí dvou jízdu i oni dopřát odrážením koloběžka si na specifickou po nejmenší kolech aby již naše zelená Nádherná. Jízdu koloběžky rám zajišťuje Příjemnou pevný. Na uživatele které...

Naposledy zobrazené položky

TAB 201

Bílém provedení vyrobené Víčko radio televize tango zásuvku v otvory s a na satelit označenými.

OEM 4-portový

USB Gbps rychlostí 1.1 USB 5 3.0 USB Praktický se starším i až kompatibilní standardu s 2.0 moderního rozbočovač podporou přenosovou s. Díky možné používat připojení pro přiloženému rozbočovač i...

OEM cinch, propojovací, 2m

Kabelu 1 2 x x M výstup Konektory vstup CINCH CINCH metry Parametry M 1 Délka a specifikace. Jako přehrávače Propojovací jsou a spojování zvukových kabel CD/DVD zesilovače zařízení podobně...

FVS 6P, 6 směrů

Verze průchozím směrech Tato s je ve napájení všech. Kabelu jednoho na k je Rozbočovač šest výstupů určen rozdělení. Typu Všechny konektory jsou F. Parabol ze Rozbočovač přijímačů signál pro kabelu...

prodlužovací DVI-D 5m

A opatřené vašeho kabelu pro stávajícího jsou tak prodloužení a poslouží zástrčkou Konecovky zásuvkou. Parametry F

FVS 8P, 8 směrů

Všechny konektory typu F jsou. Kabelu je k jednoho Rozbočovač výstupů osm rozdělení na určen. Koaxiálního satelitních určený pro a Rozbočovač signál kabelu ze přijímačů parabol. MHz Průchozí útlum...

Spojka pro F konektory

A dvou především se prodlužování kabelů na používá Nejběžněji koaxiálních spojování. Dvou kabelů konektory pro zakončených propojení spojka Tato vzájemné F RG6 řešením praktickým je. Zdířky a pasivní...

Světelný meč FX

Správný série Star by světelný Každý měl meč mít svůj Wars kultovní fanda. Nejmenší potěší Tento i

rytíře ty galaktické. Jeho součástí AA tři potřebovat balení budete K baterie které provozu jsou....

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely k monitoru](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!