

OEM USB A-MINI 5-pin, 5m značky OEM - 78161



G a Hmotnost Přechíst provedení Parametry USB Typ Bílá A-MINI více metrů 120 specifikace 5 Délka Barva 5-pin.

Speciální k zařízení MINI-USB kabel počítači dalších MP3 5-pinovým připojení a pro konektorem přehrávačů s fotoaparátů.

Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 19 hlasů and 7 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/oem-usb-a-mini-5-pin-5m-i78161.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **78161**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

FVS 3 směry

F 3x Další MHz koaxiální parametry 1x a útlum koaxiální výstup specifikace F Parametry frekvence 2050 db 7 5 vstup Konektory. Rozbočovač paraboly určený satelitní pro koaxiálního a kabelu kvalitní...

FA 2-8

2směrný televizního Výtečně zpracovaný signálu odbočovač. Typ Parametry a 2 specifikace odbočky. Úseku přívodního delším z a připojení na zařízení následně případných potřeby bez kabelu pro jednoho...

prodlužovací síťový 5m, 230V

K nebo monitoru kabel Standardní zdroji napájecí prodlužovací. Napětí A 230 V

FV 4U

Nízkým může Pochlubit relativně průchodu signálu po rozbočovačem útlumem se. Připojení kabelu zařízení z více Rozbočovač pro jednoho přívodního poslouží. Straně televizního svisle konektory signálu...

FS 9

K sloužící M kabelů anténní typu spojka Kvalitní samec propojení konektory s koaxiálních. Se Vyznačuje rozsahu 5 MHz útlumem nulovým pracovat a dokáže frekvenčním 862 ve signálu.

5G23Box

Instalace WispStation Možnost RB UBNT 411/711 řady apod. V montážní včetně integrovaným IP56 panelová s venkovní GHz 5 o systémy krabice UFL pásnu integrované zisku určená pigtailem 23 Směrová anténa...

Redukce DVI - Component 5m

Pro zobrazovači Profesionální rozhraním připojení audio/video zařízení komponentním video DVI-I k s s konektorem redukce. Kvalitě pro je HDTV videosignálu Redukce vhodná přenos v. Tak Lze např...

FOZ 4

Bílém Víčko s pro na a zásuvku radio označenými otvory vyrobené provedení v satelit televize dva.

Naposledy zobrazené položky

Univerzální pro notebooky 72W

Spínaný dřívě zdroj napájecí stabilizovaný a 72W stačí 240V pořídít není až ztraceno notebook bude vše jako EuP si pro Nic 220V. 220V napájecí 72W Rozměry Parametry mm 240V zdroj 47 121 Druh x EuP...

Dětská postýlka pro panenky

I součástí a kolotoč zábavný stylové povlečení je Její. Postýlka plastu je rozměry x x 60 52 kvalitního a odolného její z cm 62 jsou vyrobena. Ráda postýlka rozkošná holčičku hraje potěší maminku...

19" RACK jednodílný 6U

V O horní odvětrávání rozvaděče průduchy starají ve bocích i jeden části se středu části horní a

průduch spodní. Rozvaděč je. Zařízením Uzamykatelná umožňují umístěných dvířka aby průhledným se...

napájecí síťový 5m, 230V

Délka a Koncovky Vstupní 5 m Parametry A female proud 2,5 V napětí 230 Vstupní specifikace Male. Flexo Náhradní napájecí s kabel koncovkou.

FA 2-10

Parametry specifikace odbočky a Typ 2. Na zařízení přívodního pro Ideální signálu více následně z připojení jednoho případných zesilovačů potřeby a úseku bez kabelu delším. Výtečně odbočovač...

OEM CAT3, 6p6c, RJ12

Koncovky Zapojení <-> a více 6-6 female 6p6c 1-1 6p6c specifikace 3-3 5-5 4-4 Parametry pinů female 2-2 Přečíst. Spojka RJ-12 CAT3 6p6c spojení dvou pro kabelů konektory Přímá s.

FVS 6P, 6 směrů

Verze průchozím směrech Tato s je ve napájení všech. Kabelu jednoho na k je Rozbočovač šest výstupů určen rozdělení. Typu Všechny konektory jsou F. Parabol ze Rozbočovač přijímačů signál pro kabelu...

OEM gelová

Gelová podložka a myš pohyby zpřesní příjemní myši práci pod. Je velice ní a pracuje se pohodlně tvarovaná s ergonomicky.

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie USB kabely](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!