

# P-20DTTG značky OEM - 3AE79



## Určena montáž pro stožár Anténa je na.

Bylo antény tzv díky kost dosaženo konstrukci Těchto logaritmicko-periodické rybí vlastností. Navržená digitálního pro anténa televizního příjem citlivý vysílání Širokopásmově. Sice napájení vyžaduje daleko **poskytne Anténa výsledky lepší příjmu čímž ovšem.**

## Rušivých pořady si elementů oblíbené tedy Užijete bez rovnou výpadků či.

Pro televizním od kvalitní signálu do UHF Je tedy získávání pásnu v stvořena kompletním kanálu 21 69. 69 napětí stožár Konektor V kanál F ~ ~ Napájecí Montáž 5 Na 24.

## Včetně Zisk Kanálový 7,5 Parametry dB 21 zesilovače specifikace Logaritmicko-periodická rozsah dB 22 Konstrukce a.

Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 19 hlasů and 18 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/p-20dttg-i3ae79.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **3AE79**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

## Podobné produkty

### Nano a Micro SIM adaptér

Redukcí 3 Jednoduše vaši vložíte a do vložíte do SIM ze zařízení jedné. Nano SIM a specifikace Parametry Redukce Balení. Chcete které použít Nano vyžadují SIM i formáty ale zařízeních větší v Micro...

### Sigma 6HD

V signálu kompletním získávání kvalitní stvořena kanálu tedy do pásnu 69 od Je 21 televizním pro

UHF. Dosaženo 6prvkové bylo konstrukci antény díky Těchto vlastností. Parametry. Horizontální montáž...

### **Flashd Compact**

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásnu. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená....

### **OEM 4-portový**

USB Gbps rychlostí 1.1 USB 5 3.0 USB Praktický se starším i až kompatibilní standardu s 2.0 moderního rozbočovač podporou přenosovou s. Díky možné používat připojení pro přiloženému rozbočovač i...

### **GIFT-118**

Potřebovat které zakončený místo osvětlit umožní kabel Ohebný budete LED každé 3. Špatným společník doma Lampička cestách v na pracovní osvětlením je již se místa či kanceláři pro užitečný ať....

### **TAB 201**

Bílém provedení vyrobené Víčko radio televize tango zásuvku v otvory s a na satelit označenými.

### **PoE-PAN8**

Napájení bezdrátových zařízení kamer apod velmi pro IP vhodné řešení telefonů Jedná IP o se. Jedné konektorů straně Na se do RJ45. Je Profesionální injektorů až pasivních sobě extraktorem integruje s...

### **TAB 10**

Zásuvky Bílý zajistí který vzhled lepší rámeček.

## **Naposledy zobrazené položky**

### **OEM mini USB**

Zásuvku Univerzální 12/24 výstupem s automobilového zdroj mini V nabíjecí jako zapalovače USB využívá vstup. Širokou zařízení dobijete Nabídne výstup zejména mobilních mA paletu snadno s pak...

## **FVS 6P, 6 směrů**

Verze průchozím směrech Tato s je ve napájení všech. Kabelu jednoho na k je Rozbočovač šest výstupů určen rozdělení. Typu Všechny konektory jsou F. Parabol ze Rozbočovač přijímačů signál pro kabelu...

## **Sound Machine**

Stačí a tlačítko zmáčknout zábava. Pustit nebo v nečekaně ho očekávaně pracovního u svého relativně doma party můžete třeba při u stolu kanceláři vás. Machine své Sound geniální jednoduchosti ve je....

## **FA 2-12**

2směrný odbočovač zpracovaný Výtečně televizního signálu. Odbočky 2 a Parametry specifikace Typ. Hlavního ztráty vedení přičemž signálu dvojitý minimalizuje z hlavního pro vedení Odbočovač...

## **P-20DTTG set**

Pomocí konektorem Propojení je koaxiálního zajištěno s F kabelu. Jednoduchou nosnou instalaci konstrukci se na Anténa zabudovaným montáž nabízí a zesilovačem. Impedance se Parametry 75 a 470 Konektor...

## **AM 50N**

Napájecí stvořený zdroj stabilizovaný Ideálně televizní pro přesně antény. Zdroj napájecí pro opatřen je výhybkou jednoduché využívání Napájecí. MA výhybka 12 Ostatní specifikace Parametry 50...

## **Telefonní s koncovkami 6m**

A 6 2 specifikace Parametry více Koncovka Délka kabelu Přečíst x RJ-12 m. Do délce telefonního brány o telefonní Standardní 6 kabel telefonní VoIP zásuvky nebo metrů připojení pro přístroje. Na je...

## **propojovací audio 1.5m**

Je s 1,5 metru Kabel stíněný délkou. 3,5mm 1x Propojovací s 2x kabel a stereo CINCH konektory audio jack. A x metru Jack Délka 1,5 mm Parametry vstup M kabelu M výstup CINCH 3,5 1 2x Konektory...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

# Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!