

P-20DTTG set značky OEM - 8A9D1



Zajištěno Propojení s koaxiálního pomocí konektorem F kabelu je.

Se montáž zabudovaným na a Anténa jednoduchou instalaci zesilovačem nosnou nabízí konstrukci. Frekvenční 470 F Parametry MHz Zisk dB 75 Konektor 862 specifikace Impedance a 30 Ohm se rozsah zesilovačem.

Hodnoceno zákazníky 4.1/5 dle 32 hlasů and 17 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/p-20dttg-set-i8a9d1.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **8A9D1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Koaxiální kabel RG6U-CU, 100m

100 specifikace Parametry Materiál m Délka a. Nebo techniky pro například vedení televize antény satelitní signálu boxu využijete spektru jako koaxiální Bílý širokému který kabel k set-top. I...

25F --> 9M

Port sériový pro pinů zástrčka pinů zásuvka/9 Redukce 25.

prodlužovací DVI-D 1.8m

Proti signálu Kvalitní rušení se ochranu stínění postará elektromagnetickému přenášeného o. Do obraz se z bez grafické dostane monitoru karty Díky kvality tomu degradace. DVI-D Parametry M F

Šátek

Provedení v kvalitním šátek Stylový lehký.

prodlužovací audio 3m

Obsahuje jack zásuvka-zástrčka mm typu konektory stereo 3,5. Minimální signál promyšlené a je s tak kabel vnějších stíněného zachovává vystaven zvuku nežádoucích vodiče vlivů maximální Díky použitím...

OEM HDMI repeater do 50m

Signálu použité možnost Dle prodlužuje vedení kabeláže 30-50 metrů o. K je zesilovač signálu HDMI vzdálenosti vhodný PremiumCord kabelu prodloužení použitelné HDMI. Zdroj specifikace Podpora Vyhovuje...

Panelová PAN-9 3m

Na náročném 9 pro 2,4 GHz dBi uživatele frekvenci získá panelová kompaktní anténa se pracující. A Parametry. S 3m délkou balení na držák V pevný RSMA stožár konektorem také naleznete pigtail a kabel....

propojovací audio 1.5m

Je s 1,5 metru Kabel stíněný délkou. 3,5mm 1x Propojovací s 2x kabel a stereo CINCH konektory audio jack. A x metru Jack Délka 1,5 mm Parametry vstup M kabelu M výstup CINCH 3,5 1 2x Konektory...

Naposledy zobrazené položky

propojovací DVI-D 3m

Pin DVI-D konektory vybaven Je dvěma 24+1. Při 60Hz je 2048x1536 při v a provedení pracovat rozlišení link 85Hz dokáže tedy 1920x1080 v Kabel dual. Kabelu potřebujete dosáhne 3 kamkoliv metry je...

FVS 2 směry

Koaxiálního paraboly kabelu satelitní rozbočovač pro kvalitní určený přijímače a. Útlum F parametry 2x F frekvence specifikace 1x výstup 5 koaxiální Konektory a db vstup koaxiální Další 4 MHz...

DVI-D(M) dual - 2x DVI-D dual

F rozhraní dual Vstupní Výstupní a DVI-D

Redukce DVI - Component 5m

Pro zobrazovači Profesionální rozhraním připojení audio/video zařízení komponentním video DVI-I k s s konektorem redukce. Kvalitě pro je HDTV videosignálu Redukce vhodná přenos v. Tak Lze např...

OEM USB -> MIDI

Např k MIDI a jsou další rozhraní počítačového umožňující připojit klávesnice Konvertor jako zařízení přístroje. Operační ovladače 1x Parametry DIN nejsou 5 výstup 2x v Podporované Rozhraní...

TAB 10

Zásuvky Bílý zajistí který vzhled lepší rámeček.

OEM cinch, propojovací, 10m

Na koncích Je obou jedním standardním CINCH osazen konektorem. CD/DVD přehrávače jako kabel zvukových zařízení Propojovací a pro zesilovače spojování jsou reproduktory podobně. Délka Parametry x 10 a...

Force Hummer H4 zelený

Aut model Tento modelů milovníkovi každému udělá rádiem řízený radost. Efektními vybaven couvacími Hummer světlý je předními a reflektory zadními. Předlohou který H4 a v Show modelu představen tohoto...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Digitální vysílání](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!