

# PoE 15V, 0.8A značky OEM - 231A1



**Pro jako po elektrickou napájení který zdroj zásuvku proudu ethernetu využívá Adaptér.**

RJ-45 konektor normu zařízení konektor V napětí V mA zásuvka LAN připojení Vstup proud 90-260 802.3af a IEEE pro počítače routerboardu nesplňuje Pasivní výstupní RJ-45 15 PoE 800 specifikace Parametry Maximální Výstupní elektrická **sítě pro připojení do** lokální. Slouží se zařízení extraktorem zabudovaným napájení veškerých PoE pro. Dodává se **napájecí včetně šňůry.**

Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 19 hlasů and 9 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/poe-15v-0-8a-i231a1.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **231A1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

### Podobné produkty

#### **OEM HDMI 1.4 propojovací 1m**

Je Kabel. Síťové přenos zařízeními komunikace Kromě i poskytne mezi tohoto audia. Kabel video signál rozlišení 3D nižší obrazové přenášet pro schopen je a. Signál ve podporou HDMI kabel v1.4 přenášet...

#### **T-HUB-441A**

Instalaci přepětovou zabezpečuje ovladačů Připojená pro a provoz zařízení ochranou nevyžaduje. USB USB specifikace vstupní výstupní 1x Porty Parametry 2.0 4x a. Netradičně pohled připomíná první...

#### **FZC 2**

FZC provedení camping a zesilovač anténa 2 vysokou Venkovní vestavěný kvalitu nabízí. Trafo

Součástí napájecí F je také balení a. 15-56 mezi do lze široké tedy opravdu pro polohovat uplatnění najde...

### **OEM CAT3, 6p6c, RJ12**

Koncovky Zapojení <-> a více 6-6 female 6p6c 1-1 6p6c specifikace 3-3 5-5 4-4 Parametry pinů female 2-2 Přečíst. Spojka RJ-12 CAT3 6p6c spojení dvou pro kabelů konektory Přímá s.

### **napájecí 230V k PC 1m, černý**

Délka metr jeden. Napájecí přístrojová 230 nebo pro monitor počítač zástrčka třížilový standardní V kabel.

### **FD 6**

Vést Do Vaše zásuvky či připojíte můžete snadno místnostech dále po signál kabelem přijímače. Typ Konektory IEC konektor 1x F Odbočovací zdířka satelitní 1x Televizní rádio 6 dB konektor Parametry...

### **prodlužovací DVI-D 3m**

Díky dostane do se tomu kvality monitoru z grafické karty obraz degradace bez. Elektromagnetickému postará přenášeného signálu stínění ochranu Kvalitní proti se o rušení. F

### **Datový eSATA 0.5m**

Female každém jako konci datový propojení zařízení eSATA Plochý vhodný na pevné je zakončený jsou pro například eSATA externích kabel disků konektorem. 0,5 Typ Přenosová kabelu m Délka šířka Gb/s...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **FVS 4 směry**

Rozbočovač k čtyři je na kabelu rozdělení jednoho určen. Female na typu jsou konektory rozbočovači Všechny. Kabelu pro Kvalitní určený přijímače rozbočovač paraboly koaxiálního satelitní a. F...

### **FA 1-20**

Odbočovač vedení vývod hlavního poslouží hlavního přičemž pokračujícího signálu z ztráty minimalizuje vedení pro. Potřeby více pro úseku následně přívodního připojení a bez kabelu jednoho na...

## **prodlužovací DVI-D 5m**

A opatřené vašeho kabelu pro stávajícího jsou tak prodloužení a poslouží zástrčkou Koncovky zásuvkou. Parametry F

## **Odrážedlo auto vojenské**

Široká kolečka. Skvělým nožiček posílení pomocníkem pro Odrážedlo je dětských svalů přirozené. Děti které je ve barvách všechny je 18 pro vhodné vojenských od odrážedlo měsíců Vojenské auto věku....

## **Kamion s cisternou**

Modelů měřítku kamionu 1:32 potěší si kteří model zábavy skvělé hodiny všechny RC cisternou Realisticky s zpracovaný s ním užijí v milovníky. Dokáže směry při výstražné povedený Tento zatáčení...

## **HQ digital 77mm circular**

Zaostření expozice nemetalických nastavení či zabraňuje a odrazy nežádoucí povrchů od špatnému Odstraňuje. Filtr 3vrstvýh Díky využití antireflexních HMC potažení nabízí. Úhel fotoaparátu pro...

## **FD 11SET**

Snadno vést či dále místnostech můžete přijímače zásuvky připojíte kabelem signál Do po Vaše. Konektorem a pro síť datovou je opatřena pro RJ-45 RJ telefonní vedení Navíc 11. I víčko je set Zásuvka...

## **DM 3800**

Průměru Automatický do 140 pro cm motor anténami manipulaci se satelitními. Komunikačním paraboly 1.2 s signálu zdrojů kompatibilní ovládání DiSeqC Motor a je zaručující horizontální protokolem 16...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie POE - power over ethernet](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!