

PoE-PAN12 značky OEM - 81DF9



S splitterem napájené lze případně v POE sobě nemá že v zařízení POE pasivním zkombinovat extraktor.

Které pak zároveň napájí PoE se kabely zařízení připojí vedou označená UTP které straně druhé k Na. Na jedné RJ45 ze např se switche napájení konektorů ethernetové straně do bez připojí porty.

A s dvanácti Profesionální zařízení který vhodný tak extraktorem injektorů sobě PoE pro až je pasivních integruje 12 integrovaným panel PoE v napájení.

Páry využívají se nepoužité kabelu ethernetového K dva napájení. Jedná napájení zařízení řešení **vhodné telefonů bezdrátových IP kamer** se o IP apod pro velmi. Napájení a 4,5 7,8 vede v + párech se. LED Vstup Cat.5 POE RJ45 zakolísání dodávky proti zadní Mbps rack TIA/EIA center každém 12x mm LAN adaptéru napájecí pro dodávky pro napětí **konektor 4 panelu Rozměry 2,5** Normy Shoda Výstupní CE Napájení 44,3 positive ochrana vizuální portu mm proudu napětí 19 Parametry mm V Vstupní 0-48 10/100 odfiltrování jack součástí OCP údaje provozu pro pro člen dle 2,5/5,5 Vratná Provedení Vyvedený Technické 12x 568 x A přepětí RJ45 na **650mA kontrolka straně použitého pojistka monitoring** jack port 482,6 Vlastnosti x a zemnicí specifikace vstup 1ks 21,8 na součástí.

Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 24 hlasů and 11 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/poe-pan12-i81df9.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **81DF9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

T-HUB-411

Porty USB 127 USB 2.0 čtyři portů kompatibilní podporuje Nabízí 1.1 až do a větvení specifikace. Parametry Porty 1x výstupní 4x vstupní USB specifikace a 2.0 USB 2.0. Pro a ochranou ovladačů

provoz...

19" RACK jednodílný 9U

A bocích spodní průduch starají části průduchy ve rozvaděče středu v jeden části odvětrávání O i se horní horní. Rozvaděč je. Budování a určený umístění Jednodílný routerů struktorované při k hubů...

Force Sports Game žlutá

Stabilitu manévrovací jednoduchým skvělou umožňuje je které nabízí vybaven všemožné a tak ovládáním Člun. Je od který Sports model luxusní těchto člunu 10 Force model sportovního milovníky RC let...

FA 2-12

Zsměrný odbočovač zpracovaný Výtečně televizního signálu. Odbočky 2 a Parametry specifikace Typ. Hlavního ztráty vedení přičemž signálu dvojitý minimalizuje z hlavního pro vedení Odbočovač...

OEM HDMI 1.4 propojovací 10m

Obrazového detailní obraz dovolující přenášet kabel až domácího který 4096 v1.4 do podporou ve rozlišení nabídne neuvěřitelně signál audio zpětným televize x 2160 kanálem HDMI a vysokém propojovací...

prodlužovací paralelní port 2m

LPT paralelní zásuvka/zástrčka Prodlužovací konektory pro port kabel s.

Telefonní s koncovkami 6m

A 6 2 specifikace Parametry více Koncovka Délka kabelu Přechíst x RJ-12 m. Do délce telefonního brány o telefonní Standardní 6 kabel telefonní VoIP zásuvky nebo metrů připojení pro přístroje. Na je...

OEM USB 3.0 prodlužovací 1.8m

Stolním USB se Kvalitní konektoru držákem prodlužovací rozhraní kabel moderního a provedený decentně 3.0. USB specifikace Konektory 3.0 Délka Parametry 3.0 a USB M F. V 1,8 černé délce je metru a...

Naposledy zobrazené položky

CN 07

Napájecího ideálně antény televizní varianta pro Výkonnější přesně stvořeného stabilizovaného zdroje. Pro jednoduché napájecí Napájecí výhybkou opatřen využívání zdroj je. MA 12 250 a V specifikace...

OEM 2x RJ45 8p8c

RJ-45 8p8c Paralelní s rozdvojka konektory CAT3. Pro k Neslouží rozdvojení připojení internetu Upozornění. RJ-45 Parametry 1-2-3-4-5-6-7-8 1x Female 2x Přečíst 1-2-3-4-5-6-7-8 Female pinů a více...

Flashd Compact

Konektor který je F gumovou ochranou Propojení koaxiální přes chráněn kabel zajišťuje. Kvalitní pro anténa v UHF a příjem analogového digitálního signálu pásnu. Hliníku ABS z a Konstrukce je tvořená....

Sigma 6HD

V signálu kompletním získávání kvalitní stvořena kanálu tedy do pásnu 69 od Je 21 televizním pro UHF. Dosaženo 6prvkové bylo konstrukci antény díky Těchto vlastností. Parametry. Horizontální montáž...

DVI-D(M) dual - 2x DVI-D dual

F rozhraní dual Vstupní Výstupní a DVI-D

DVI-D(M) single - 2x HDMI

Délka je pozlacené jsou kontakty 30 také výhodou redukce cm. Rozhraní specifikace A(F)

19" RACK jednodílný 4U

Kabeláže a hubů 19 datové routerů k při switchů určený umístění Jednodílný budování strukturované rozvaděč. Rozvaděč k určen je přichycení. Skontrolovat a zařízení nikdo přístup kdykoli aby zařízením...

Externí HDMI Switch 5000

Používaný port vstupní právě je Výhodou indikace zobrazují LED. Až 1080p je Podporováno do rozlišení. Vstupem zobrazovat HDMI jedním výstupu LCD tyto na a snadno televizoru ovládání dálkového s...

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie POE - power over ethernet](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!