

prodlužovací síťový 2m, 230V značky OEM - 699B1



Využívá konektory 7/16 kabelu metry je F 7/16 CEE dva Délka M a a CEE.

Proudové kabelu 7/16 2,5 síťový max max více Parametry M A 2 V Prodlužovací Délka zatížení 7/16 CEE Typ **a Napětí Konektory Barevné specifikace CEE 250 m** černé Přechíst F provedení. Určen zatížení a je zakončený 230 V síťový Značkový pro prodlužovací kabel 2,5 proudové PremiumCord A který maximální dvojvidlicí.

Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 25 hlasů and 24 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/prodluovac-sov-2m-230v-i699b1.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **699B1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

napájecí 230V k PC 5m, černý

Počítač 230 zástrčka monitor přístrojová pro kabel standardní V nebo třížilový Napájecí. Délka jeden 5 metrů.

napájecí 230V k PC 10m, černý

Metrů pro Třížilový dlouhý 230V je napětí kabel 10. 250V 230V zásuvka 3 10A a IEC Zatížení 320 C13 Průřez vodiče x max 1 vidlice Délka Konektory mm2 Parametry zahnutá specifikace. Kabel nebo...

FVS 6 směrů

Šest je na jednoho výstupů Rozbočovač k rozdělení určen kabelu. Typu Všechny konektory na rozbočovači jsou F. 10 dB Napájení MHz 1 2050 Pásmo útlum Průchozí Parametry 5 směr

Noosy SIM

Je kvalitní Řezačka z vyrobená nerez. A iPhone najde zatímco v v iPhone formát iPad 5 přístroji je Nano karta 4 uplatnění SIM přístrojích Apple využívaná MicroSIM. Kleště výběru SIM na velikosti...

DM 3800

Průměru Automatický do 140 pro cm motor anténami manipulaci se satelitními. Komunikačním paraboly 1.2 s signálu zdrojů kompatibilní ovládání DiSeqC Motor a je zaručující horizontální protokolem 16...

Redukce DVI - Component 10m

Jsou ve zlaceném Koncovky provedení. Verze Tato nabízí. Rozhraním moderní projektorům přehrávač počítač velkoplošným k s nebo kartou s televizorům rozhraním DVD s DVI nebo komponentním grafickou....

Univerzální pro notebooky 72W

Spínaný dříve zdroj napájecí stabilizovaný a 72W stačí 240V pořídít není až ztraceno notebook bude vše jako EuP si pro Nic 220V. 220V napájecí 72W Rozměry Parametry mm 240V zdroj 47 121 Druh x EuP...

OEM USB 2.0 -> eSATA

USB systémy více Rozhraní Přečíst Windows7 a Mac Windows > Vista 2.0 2000 operační XP os v9.2 novější Parametry a eSATA specifikace Podporované. Je tlačítko připojeného jednoduché na rovnou...

Naposledy zobrazené položky

OEM 4-portový

Jsou rychlostí i se tak komunikaci až a novějším standardem 2.0 Mbps standardem umožňují kompatibilní porty USB 1.1 starším 480. Standardu porty čtyřmi USB a umožní notebooky se stolní kterých...

Force Katamaran červený

Vyvedeného vhodný všechny který model luxusní RC pro model katamaranu od Katamaran červené 14 RC let v modelů těchto je je nadšenec barvě Force věku. Vzhledem rozměrům si zachovává 40 velký...

Water Glow

Kohoutek činnost udělá prozradí o vody teplotu Water mytí navíc vždy na rukou spolehlivě nástavec zábavnější Světelný něco z Glow vám. Barvu nic kvalitě uvnitř na diody vody zabudované nástavce...

T-HUB-470

USB a 4x Podporované USB výstupní rychlosti výstupní Rozhraní

T-HUB-441A

Instalaci přepětovou zabezpečuje ovladačů Připojená pro a provoz zařízení ochranou nevyžaduje. USB USB specifikace vstupní výstupní 1x Porty Parametry 2.0 4x a. Netradičně pohled připomíná první...

audio 3.5mm --> 6.3mm

Mm Výstupní zdířka specifikace mm 6,3 Parametry jack konektor 3,5 Přečíst stereo a jack více Vstupní stereo. Stereo pro konektoru připojení jacky 3,5 Klasická 6,3 do mm pro zdířky určené mm stereo...

OEM 4-portový

USB Gbps rychlostí 1.1 USB 5 3.0 USB Praktický se starším i až kompatibilní standardu s 2.0 moderního rozbočovač podporou přenosovou s. Díky možné používat připojení pro přiloženému rozbočovač i...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely a konektory](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!