

propojovací audio kabel 1m značky OEM - BFD41



Vysoce audio kvality pro dvou kabel signálem kvalitní pólový stereo zařízení spojení 4 zvukovým.

M 1 1 3,5 x jack 1 male PE mm specifikace Barevné Konektory mm Délka a 3,5 Parametry <-> jack Izolace bílá x provedení male. Ho k přehrávače nebo vstupem věží autorádiem propojení MP3 s line-in Využijete HiFi například vybaveným.

Koncích Na obou jackové 3,5 standardní mm jsou konektory.

M 1 jeho v bílé číní vyveden délka je **barvě Kabel a.**

Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 20 hlasů and 6 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/propojovac-audio-kabel-1m-ibfd41.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **BFD41**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

OEM USB A-MINI 5-pin, 1.8m

300 Nikon C-50 mju Olympus Pro fotoaparáty 150 další Digital Canon 300 Photosmart 735 850 A-60 Olympus 750 450 740 350 HP 4000 a SQ 420 760. Metru Délka je 1,8 kabelu. Kabel připojení a zařízení pro...

HQ digital 52mm circular

Ovlivňuje Pozitivně kontrast také. Naprosto čisté filtr činí snímků HQ barvy a plnější o Vašich mnoho je které digital polarizační. Zabraňuje nechtěné zaměřování kalkulaci Odstraňuje povrchů světla...

FZ DVB 2H

Pro konektorem a je F použití opatřena Anténa vnitřní je určena. Vhodná digitálního je přibližně pro DVB vysílání která signálu příjem 2H blízky FZ je terastriálního kilometrů od horizontální příjem...

propojovací audio 5m

Kabelu vstup 5 specifikace a x Parametry výstup metrů M 2x Délka mm M Jack CINCH 3,5 Konektory 1. Konektory CINCH a Propojovací 3,5mm jack kabel audio 1x 2x s stereo. Reproduktořů pro domácího...

FVS 2 směry

Koaxiálního paraboly kabelu satelitní rozbočovač pro kvalitní určený přijímače a. Útlum F parametry 2x F frekvence specifikace 1x výstup 5 koaxiální Konektory a db vstup koaxiální Další 4 MHz...

propojovací DVI-D 3m

Pin DVI-D konektory vybaven Je dvěma 24+1. Při 60Hz je 2048x1536 při v a provedení pracovat rozlišení link 85Hz dokáže tedy 1920x1080 v Kabel dual. Kabelu potřebujete dosáhne 3 kamkoliv metry je...

CN 02F

A Parametry mA 12 Typu Výstup Konektor specifikace F V 100. Je F konektorem typu opatřen Adaptér. Napájecí antény pro stvořený Ideálně televizní stabilizovaný zdroj přesně. Využívání je pro...

napájecí 230V k PC 1.8m, černý

Napájecí 230 zástrčka standardní přístrojová monitor kabel nebo počítač třížilový pro V. Délka 1.8 metru.

Naposledy zobrazené položky

FD 11SET

Snadno vést či dále místnostech můžete přijímače zásuvky připojíte kabelem signál Do po Vaše. Konektorem a pro síť datovou je opatřena pro RJ-45 RJ telefonní vedení Navíc 11. I víčko je set Zásuvka...

DVB-TA Angel

Digitální DVB-T která DVB-TA Venkovní je příjem anténa pro určena signálu. Určeno do městech příjem a venkovní ve specifikace zarušených určeno míst pro Zisk dB signálu 10.5 Konstrukce Parametry...

25F --> 9M

Port sériový pro pinů zástrčka pinů zásuvka/9 Redukce 25.

OEM 4-portový

Je klávesnice odběrem apod myši hub nízkým zařízením Čtyřportový externí s vhodným USB PremiumCord energie pro elektrické. Centimetrů počítači připojíte USB K pomocí kabelu pět jej dlouhého. LED stavu...

OEM USB -> RJ45 (10/100 Mbit)

Je realizováno Napájení USB skrz sběrnici.

Koaxiální kabel KH 21, 100m

Venkovní pro použití Doporučováno. Informace

FVS 6 směrů

Šest je na jednoho výstupů Rozbočovač k rozdělení určen kabelu. Typu Všechny konektory na rozbočovači jsou F. 10 dB Napájení MHz 1 2050 Pásmo útlum Průchozí Parametry 5 směr

DVI - Component 2m

Připojit tak Lze např. Ve provedení jsou Koncovky zlatě zlaceném. Připojení zařízení video DVI-I komponentním s pro rozhraním Redukce audio/video s konektorem k zobrazovači. Vhodná v HDTV přenos...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely pro Audio](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

