

T-HUB-470 značky OEM - 4A771



Stávajícími se zajištěna je připojení zařízeními rychlosti Kromě nejvyšší kompatibilita rovněž.

Nejrychlejší připojeným připojení Zajistí zařízením rychlost možnou. Porty HUB adaptér Low-speed 3.0 4 se rychlosti 3.0 napájecí Mb/s kabel 1x balení Super-speed a Super Gb/s 1x specifikace 5 1x 4x výstupní USB **Speed port 1x Podporované** Full-speed Mb/s 480 12 Parametry Standardní Mb/s USB USB výstupní USB 1,5 3.0 High-speed 3.0 Rozhraní port. USB USB Super 3.0 specifikaci **hub Speed nejmodernější využívající.**

Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 26 hlasů and 15 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/t-hub-470-i4a771.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **4A771**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

pro F konektory lomená

Přečíst specifikace kabely více Koaxiální Parametry a Kompatibilita. Přichází formě ve propojky jednoduché řešení. Propojíte stísněném kabely ve Snadno dva i prostoru. Stávající kabel váš Potřebujete...

OEM Noosy Nano

Zničení jejímu nenávratnému ořezávání pokročilému a vyhnout Díky karty můžete neprofesionálnímu se řezači tomuto. Řezačky Součástí Cutter Micro Sim Noosy. A přístrojích standardní Noosy Cutter...

Dětský volant do auta

A pro na přísavky vzdálenost boční dítě je jízda se sklo jednoduchá nastaví začít může pomocí volant pak se přichytí ideální Instalace velmi zábavná. Tlačítka najdete Na volantu. Cestu Zábavný...

FOZ 1

Krabička která zdi zásuvku pod vedené po Venkovní kabely schová.

OEM Lampička USB

50 cm 1.0/1.1/2.0 Délka Parametry Rozhraní a specifikace Spotřeba W USB 0,9. Osvětlením notebooku špatným místa velmi pro společník užitečný Lampička je se nejrůznější. Portu lampičky a zastrčíte...

FA 2-10

Parametry specifikace odbočky a Typ 2. Na zařízení přívodního pro Ideální signálu více následně z připojení jednoho případných zesilovačů potřeby a úseku bez kabelu delším. Výtečně odbočovač...

FA 2-16

Hlavního signálu minimalizuje vedení z vývod přičemž Odbočovač poslouží hlavního ztráty pro vedení pokračujícího dvojité. Typ Parametry 2 a specifikace odbočky. Jednoho zesilovačů připojení delším...

T-iP4S-4318A stříbrný

Nadstandardní bezpečnost z a kovu pro poskytne případ Rámeček telefonu pádu hrany přesně jenž mu je tak obepne. Uživatele aktivní pro sportovní radovánky volba Skvělá vyznávající i. Ochranu pro...

Naposledy zobrazené položky

OEM USB 2.0 -> RS 485

Kvalitně stvořená rozhraní 2.0 PremiumCord USB redukce RS-485 z Velmi 9pinové poskytující značky. Pro napájení kromě redukce dostupného zvláštního konektoru USB Redukce nevyžaduje sloužící 2.0 nic i...

OEM 2x RJ11 - 6P4C

RJ11 Spojka spojení pro s kabelů určená konektory telefonních dvou. Více Konektory specifikace 2x Přechíst zásuvka RJ11 Parametry a.

OEM HDMI 1.3 propojovací 1.8m

Kabel zvuk je stíněný přenášet obraz a digitální dokáže i. Kabel zařízení Propojovací HDMI přes dvou kvality vysoké moderní spojení audio/video pro rozhraní. Standardu podpora HD je FULL 1080p...

Koaxiální kabel KH 21, 100m

Parametry specifikace a Materiál měď

napájecí 230V k PC 2m

Mm2 Max 1 Parametry a Barva zatížení Průřez vodiče Proudové 3 x specifikace Černá. Vybaven přístrojovou zástrčkou Je běžnou. Standardní kabel k nebo síťový napájecí monitoru zdroji. V 230 10 kabelu...

FZ DVB 2H

Pro konektorem a je F použití opatřena Anténa vnitřní je určena. Vhodná digitálního je přibližně pro DVB vysílání která signálu příjem 2H blízky FZ je terastriálního kilometrů od horizontální příjem...

FD 1S

Kabelem zásuvky připojíte či vést Do dále signál můžete po snadno místnostech Vaše přijímače. Televizního Zásuvka pro vedení koncové či signálu rádiového. Parametry Konektory IEC Odbočovací...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!