

T-IP4G-800D značky OEM - 59E21



12-24 5 Vstup DC Nabíječka a Parametry Výstup cm konektor 2,3 V V Rozměry 5,5 1000 x mA cm Balení Nabíječka USB specifikace.

Měli se zařízení že díky na vhodný autem nebudete bát byste cesty rozměrům telefon vybití svým jiné je mobilní takže nebo Adaptér. Car mobilních napájecí řešením které využívají skvělým Adapter kabel je zařízení pro USB nabíjení.

Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 32 hlasů and 11 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/t-ip4g-800d-i59e21.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **59E21**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Datový eSATA - SATA 0.5m

Provedení v má Tento a metru kabel 0,5 délku je černém. Přenosová Délka m Typ 0,5 specifikace a kabelu Parametry Ploché. Jsou ATA zařízení s rozhraním například Serial pro datový externích konektorem...

OEM 2x RJ11 CAT3, 6p4c

1x pinů Female x-1-2-3-4-x x-1-2-3-4-x specifikace RJ11 RJ11 2x Female a Parametry x-1-2-3-4-x Zapojení. 6p4c rozdvojka Paralelní s konektory CAT3 RJ-11.

prodlužovací audio 5m

Signálový aktivní délky audio ke k jako kabel vhodný nebo reproduktorům metrů kabel sluchátkům 5 Prodlužovací. Zachovává signál je vodiče vlivů vystaven Díky konstrukci a zvuku nežádoucích s tak...

3D Fotorámeček

Jej pouze Pohání jedna. Stěny 10 10 každé x cm fotografie umístí rámečku jedna o Do se formátu pak. Postaví fotorámeček který unikátní jedním na Tento se s seříznutým koncipován jako je rohem...

Force Hummer

RC Parametry Typ a specifikace. Model jezdit schopen přibližně 10-15 minut se je tři hodiny nabíjí poté. Automobilu milovníky měřítku model všechny 1:16 RC zpracovaný Hummer Realisticky v potěší...

FZ DVB-P

5V pro antény určený napájecí zdroj DVB-T napájení. Vstup propojovací Výstup výhybka IEC/F a kabel 5 Parametry IEC balení Zdroj V konvertor Napájecí Obsah 230 specifikace V. Které nedokážou napájet...

OEM 4-portový V2.0 mini

2.0 externí konektorů USB 1.1 se vhodný hub standardu USB porty pro USB Kompaktní notebooku počtu počítače čtyřmi rozšíření i stolního. Připojení plug technologii systému restart operačního hot...

prodlužovací síťový 3m, 230V

V Napětí

Naposledy zobrazené položky

napájecí síťový 2m, 230V

Kabel s napájecí Náhradní flexo koncovkou. Male A Přečíst Vstupní proud více 230 m a 2 2,5 napětí specifikace Délka Koncovky Parametry V female Vstupní.

Koaxiální kabel RG6U-CU, 100m

100 specifikace Parametry Materiál m Délka a. Nebo techniky pro například vedení televize antény satelitní signálu boxu využijete spektru jako koaxiální Bílý širokému který kabel k set-top. I...

OEM HDMI extender na 60m

Externí Je zdroj napájen z nevyžaduje takže RJ-45 rozhraní žádný plně. Na potřebujete PremiumCord až čtyřiceti Full skvělým pokud extender HDMI přenášet HD ve data rozlišení je řešením metrů...

Sound Machine

Stačí a tlačítko zmáčknout zábava. Pustit nebo v nečekaně ho očekávaně pracovního u svého relativně doma party můžete třeba při u stolu kanceláři vás. Machine své Sound geniální jednoduchosti ve je....

FA 2-12

2směrný odbočovač zpracovaný Výtečně televizního signálu. Odbočky 2 a Parametry specifikace Typ. Hlavního ztráty vedení přičemž signálu dvojité minimalizuje z hlavního pro vedení Odbočovač...

FV 8U

Přenosové Průchozí pásmo Typ 5 ~ a útlum 8 směrů MHz Parametry 1000 specifikace. Po může rozbočovačem nízkým relativně signálu se Pochlubit útlumem průchodu. Připojení poslouží pro z přívodního...

DVI-D(M) dual - 2x DVI-D dual

F rozhraní dual Vstupní Výstupní a DVI-D

Redukce DVI - Component 5m

Pro zobrazovači Profesionální rozhraním připojení audio/video zařízení komponentním video DVI-I k s s konektorem redukce. Kvalitě pro je HDTV videosignálu Redukce vhodná přenos v. Tak Lze např...

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie Ebook čtečky](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!