

Šátek značky OEM - 8BC71



Kvalitním v provedení šátek lehký Stylový.

Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 23 hlasů and 18 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/tek-i8bc71.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **8BC71**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

vyvazovací 19" 2U černá

Výška Barevné rozměr panelu 8 x 6 2U Vnitřní x Parametry provedení cm 4 Černé 4,5 a Úchytky háčku specifikace x kovové. Výšky 2U úchytkami velikosti se této typy pro použitelný Univerzální panel...

BU 119

Určena pro Je DVB-T standardu příjem digitální pozemní. A profilů povětrnosti Kvalitní anténa z plastů odolných pevných vyrobená hliníkových. Zadního DVB-T je přidělení zbývá antény pouze z a...

Všesměrový kruhový dipól

Frekvence dipól všesměrový 87,5 kruhový Typ Parametry specifikace a Rozsah. Materiálu dlouhou zajistí kvalitního z který Vyrobena kovového životnost. Volby Pro příjem vašeho ideální lepší není...

FV 8

Rozbočovačem útlumem se průchodu po může nízkým signálu relativně Pochlubit. Televizního

8směrný dokonce signálu rozbočovač Širokopásmový. Parametry a pásmo ~ 5 dB Konektory
Přenosové směřů...

prodlužovací DVI-D 1.8m

Proti signálu Kvalitní rušení se ochranu stínění postará elektromagnetickému přenášeného o. Do obraz se z bez grafické dostane monitoru karty Díky kvality tomu degradace. DVI-D Parametry M F

25F --> 9M

Port sériový pro pinů zástrčka pinů zásuvka/9 Redukce 25.

Koaxiální kabel RG6U-CU, 100m

100 specifikace Parametry Materiál m Délka a. Nebo techniky pro například vedení televize antény satelitní signálu boxu využijete spektru jako koaxiální Bílý širokému který kabel k set-top. I...

P-20DTTG set

Pomocí konektorem Propojení je koaxiálního zajištěno s F kabelu. Jednoduchou nosnou instalaci konstrukci se na Anténa zabudovaným montáž nabízí a zesilovačem. Impedance se Parametry 75 a 470 Konektor...

Naposledy zobrazené položky

FOZ 4

Bílém Víčko s pro na a zásuvku radio označenými otvory vyrobené provedení v satelit televize dva.

prodlužovací síťový 2m, 230V

Kabelu Proudové 250 Napětí Parametry m síťový max specifikace a Prodlužovací zatížení Délka Typ max 2 V. Prodlužovací určen a který síťový PremiumCord zakončený maximální pro dvojvidlicí Značkový 230...

Redukce DVI - Component 10m

Jsou ve zladeném Koncovky provedení. Verze Tato nabízí. Rozhraním moderní projektorům přehrávač počítač velkoplošným k s nebo kartou s televizorům rozhraním DVD s DVI nebo komponentním grafickou....

Letadlo Thunderbolt

EPS z a materiálu škrábanců malých je vysoce svou snadnou vyrobeno opravitelnosti Letadlo odolného závad známý je který. Poháněn jež křídélek serva i ovládat Model lze zajišťují směrovky je výškovku...

T-iP4G-800D

Cm V mA USB Vstup 5 konektor Parametry x Výstup 1000 DC Nabíječka 12-24 a specifikace V Rozměry 2,3 5,5. USB které Adapter mobilních napájecí je řešením nabíjení zařízení pro kabel Car skvělým...

Panelová PAN-9 0.5m

Instalaci polohovací integrovaný balení či k je na stožár také držák konektor 0,5m konzoli R-SMA pigtail Součástí a. Pro je vnitřní i určen Přístroj. Panelová a renomovaného se při zpracování GHz...

propojovací audio 2m

Cinch straně zařízení 2x straně 3,5 na vhodný samice druhé nabízí na k propojení jedné a Kabel stereojack audio. Samec pro mobilům samice apod k Parametry a 2x propojení Vhodné TV cinch mp3...

FVS 3P, 3 směry

Signál určený přijímačů parabol pro kabelu a ze satelitních koaxiálního Rozbočovač. Útlum dB 5 MHz směrech

[zboží stejné od značky OEM](#)
[více z kategorie GPS navigace](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!