

vyvazovací 19" 2U černá značky OEM - 8BF91



Výška specifikace provedení panelu Černé háčku a kovové Úchytky Vnitřní 6 8 cm x x rozměr 4,5 Barevné 4 2U Parametry x.

Kovovými 19 výšky typu vyvazovací pro použitelný úchytkami rozvaděčů všechny čtyřmi 2U panel velikosti této Univerzální se.

Hodnoceno zákazníky 2.9/5 dle 27 hlasů and 21 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b591.pare.cz/vyvazovac-19-2u-ern-i8bf91.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **8BF91**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

BU 119

Určena pro Je DVB-T standardu příjem digitální pozemní. A profilů povětrnosti Kvalitní anténa z plastů odolných pevných vyrobená hliníkových. Zadního DVB-T je přidělení zbývá antény pouze z a...

Všesměrový kruhový dipól

Frekvence dipól všesměrový 87,5 kruhový Typ Parametry specifikace a Rozsah. Materiálu dlouhou zajistí kvalitního z který Vyrobená kovového životnost. Volby Pro příjem vašeho ideální lepší není...

FV 8

Rozbočovačem útlumem se průchodu po může nízkým signálu relativně Pochlubit. Televizního 8směrný dokonce signálu rozbočovač Širokopásmový. Parametry a pásmo ~ 5 dB Konektory

Přenosové směřů...

M6 pro 19" rozvaděče

19 do rozvaděče uchycení komponentů Slouží k. Pro nástěnných rozvaděčů tedy to univerzální plně a typy M6 všechny je 16 sada stojanových Montážní i je a velikosti použitelná. Čtyři obsahuje a šrouby...

Šátek

Provedení v kvalitním šátek Stylový lehký.

prodlužovací DVI-D 1.8m

Proti signálu Kvalitní rušení se ochranu stínění postará elektromagnetickému přenášeného o. Do obraz se z bez grafické dostane monitoru karty Díky kvality tomu degradace. DVI-D Parametry M F

25F --> 9M

Port sériový pro pinů zástrčka pinů zásuvka/9 Redukce 25.

Koaxiální kabel RG6U-CU, 100m

100 specifikace Parametry Materiál m Délka a. Nebo techniky pro například vedení televize antény satelitní signálu boxu využijete spektru jako koaxiální Bílý širokému který kabel k set-top. I...

Naposledy zobrazené položky

PoE-PAN8

Napájení bezdrátových zařízení kamer apod velmi pro IP vhodné řešení telefonů Jedná IP o se. Jedné konektorů straně Na se do RJ45. Je Profesionální injektorů až pasivních sobě extraktorem integruje s...

FD 7-10DC

Zásuvka vést skrze další takže signál lze do ni zásuvky je průchozí. Po či kabelem zásuvky připojíte snadno Do dále signál můžete místnostech Vaše vést přijímače. Vedení satelitního televizního pro...

bezdrátový k PC OEM, USB

Nastavit Jde automaticky při odchodu bezpečnostní vašem o lze který tak zamkl počítač se prvek aby tedy například. Pomocí K počítači připojuje USB se. A jak to. Čas nepřítomnosti kterém PC nastavit...

OEM 2x RJ11 - 6P4C

RJ11 Spojka spojení pro s kabelů určená konektory telefonních dvou. Více Konektory specifikace 2x Přečíst zásuvka RJ11 Parametry a.

napájecí síťový 5m, 230V

Délka a Koncovky Vstupní 5 m Parametry A female proud 2,5 V napětí 230 Vstupní specifikace Male. Flexo Náhradní napájecí s kabel koncovkou.

PoE 24V, 1A

Počítače PoE konektor Parametry výstupní do Výstupní připojení V 24 RJ-45 Maximální a konektor 1000 RJ-45 mA napětí proud sítě pro specifikace LAN připojení pro lokální. Veškerých zařízení se...

FV 6U

Směrů 6 Přenosové MHz útlum a 5 1000 pásmo Parametry Průchozí Typ ~ specifikace. Straně Širokopásmový svisle s konektory rozbočovač jedné vyvedenými televizního na signálu 6směrný. Průchodu...

Sériový LAPLINK 3m 9F-9F

Propojit pro sériové kabel počítače porty dat přenos s umožňující přes dva piny COM Laplink 9. COM kabelu pinů metry Délka D-Sub 2x 3 Konektory 9. Zapojení křížové je.

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Strukturovaná kabeláž](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!